

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



JET102M-24CL VAND.TIEK.SIST. - 345 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Automatinė vandens tiekimo sistema, skirta švaraus vandens tiekimui buityje. Sistema veikia automatiškai naudojant slėgio relę ir hidroforą (plėtimosi indą): pradėjus vartoti vandenį ir sumažėjus slėgiui sistemoje, slėgio relė automatiškai įjungia siurblį, o pasiekus nustatytą slėgį – automatiškai jį išjungia. Taip užtikrinamas stabilus vandens slėgis ir patikimas sistemos veikimas. Komplektą sudaro hidroforas (plėtimosi indas), slėgio relė automatiniam siurblio valdymui, manometras bei savaime įsiurbiantis elektros siurblys su maitinimo kabeliu ir kištuku. Visa sistema yra surenkama, išbandoma ir patikrinama mūsų bendrovėje, todėl ji yra visiškai paruošta prijungimui prie vandens tiekimo sistemos naudojimo vietoje. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Slėgio didinimui miesto vandentiekio tinkle
- Vandens tiekimui iš šulinių (iki 9 m gylio)
- Vandens tiekimui iš vandens talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

SISTEMOS YPATUMAI

- Siurblys: [DAB JET102 M V230 1P50HZ](#)
- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: technopolimeras
- Hidroforas: 24 litrai
- Mechaninė vandens slėgio relė



Pastaba: jei įrenginys eksploatuojamas patalpose, kuriose temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, prieš šalčius būtina visiškai išleisti vandenį iš sistemos, kad būtų išvengta jos pažeidimo dėl užšalimo. **TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS** Elektrotechniniai duomenys

- Naudojama galia - P1 [W] 1130 (iš tinklo)
- Naudingoji galia - P2 [W] 750 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 5,1
- Kondensatorius [μF] 16

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 3600
- Įsijungimo slėgis [bar] 2,0
- Išsijungimo slėgis [bar] 3,5
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 53,8
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 9

Kiti duomenys

- Hidroforo talpa [l] 24
- Maitinimo kabelio ilgis [m] ~1,2
- Variklio apsaugos klasė [IP] 44
- Gnybtų dėžutės apsaugos klasė [IP] 55
- Siurbiamas skystis: švarus vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0...+35 (buitiniam naudojimui)
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Maksimalus siurblio įjungimų skaičius: 20 (kartų/val.)
- Siurblio įsiurbimo / išleidimo jungtis: 1" / 1" (vidinis sriegis)
- Svoris su pakuote [kg] ~ 21

GARANTINIS LAIKOTARPIS

- Siurbliui - 24 mėn. (nuo įsigijimo datos)
- Hidroforui - 24 mėn. (nuo įsigijimo datos)

NUORODOS

- [Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams](#)
- [Slėgio relės ir oro slėgio hidrofore reguliavimo instrukcija](#)
- Dažniausiai užduodamus klausimus ir atsakymus į juos rasite skiltyje „DUK“

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.6
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	53.8
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.13
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

