

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EVOSTA3 80/180 1" 1×230 50/60 Y25 SIURBLYS - 414 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Naujoji DAB „EVOSTA 3“ cirkuliacinių siurblių serija sujungia mechaninio siurblio tvirtumą ir elektroninio siurblio privalumus. Dėl sinchroninio variklio su nuolatiniais magnetais, dažnio keitiklio, didelio energinio naudingumo ($EEI \leq 0,19$), IPX5 apsaugos klasės ir integruoto oro išleidimo kamščio „EVOSTA 3“ serija yra viena geriausių savo kategorijos produktų našumo ir patikimumo požiūriu. Dėl savo kompaktiško dydžio ir universalių techninių savybių „EVOSTA 3“ cirkuliacinių siurblių serija puikiai tinka keisti senus trijų greičių cirkuliacinius siurblius. Produktas yra itin patogus naudoti: turi vieną mygtuką nuosekliam nustatymui ir tiesioginę prieigą prie variklio veleno, kad prireikus jį būtų galima atblokuoti. „EVOSTA 3“ versija turi ekraną, kuriame rodomas momentinis srautas, momentinis kėlimo aukštis ir momentinės energijos sąnaudos vatais. „EVOSTA 3“ versijoje taip pat įdiegta nauja automatinio nuorinimo funkcija. Dėl pažangios apsaugos nuo užsiblokavimo (kalkėjimo) technologijos „EVOSTA“ apsaugo variklį nuo gedimų, kuriuos sukelia vandenyje esančių kalkių nuosėdos, pastebimai sumažina sutrikimų riziką paleidžiant siurblių iš naujo bei užtikrina sklandų ir nepertraukiamą veikimą ilgą laiką.

EVOSTA3 SERIJOS TECHNINIAI DUOMENYS

- **Darbinis diapazonas:** 0,4–4,2 m³/h, kėlimo aukštis iki 8 metrų
- **Siurbiamo skysčio temperatūros diapazonas:** nuo -10 °C iki +110 °C
- **Darbinis slėgis:** 10 bar (1000 kPa)
- **Apsaugos klasė:** IPX5
- **Izoliacijos klasė:** F
- **Montavimas:** variklio ašis turi būti horizontali
- **Standartinė maitinimo įtampa:** vienfazė, 1x230 V~ 50/60 Hz
- **Siurbiamas skystis:** švarus, be kietųjų dalelių ir mineralinių alyvų, neklampus, chemiškai neutralus, savo savybėmis artimas vandeniui (maksimalus glikolio kiekis – 50 %)

PASKIRTIS / NAUDOJIMO SRITYS

- Mažo energijos suvartojimo elektroninis siurblys, skirtas vandens cirkuliacijai visų tipų buitinėse šildymo ir vėsinimo sistemose

PRIVALUMAI

- Naujoji DAB „EVOSTA 3“ cirkuliacinių siurblių serija sujungia mechaninio siurblio tvirtumą ir elektroninio siurblio privalumus
- Dėl sinchroninio variklio su nuolatinais magnetais, dažnio keitiklio, didelio energinio naudingumo ($EEI \leq 0,19$), IPX5 apsaugos klasės ir integruoto oro išleidimo kamščio „EVOSTA 3“ serija yra viena geriausių savo kategorijos produktų našumo ir patikimumo požiūriu
- Dėl savo kompaktiško dydžio ir universalių techninių savybių „EVOSTA 3“ cirkuliacinių siurblių serija puikiai tinka keisti senus trijų greičių cirkuliacinius siurblius
- Produktas yra itin patogus naudoti: turi vieną mygtuką nuosekliam nustatymui ir tiesioginę prieigą prie variklio veleno, kad prireikus jį būtų galima atblokuoti
- „EVOSTA 3“ versija turi ekraną, kuriame rodomas momentinis srautas, momentinis kėlimo aukštis ir momentinės energijos sąnaudos vatais (W)
- „EVOSTA 3“ versijoje taip pat įdiegta nauja automatinio nuorinimo funkcija

KONSTRUKCINĖS SAVYBĖS

- Ketaus siurblio korpusas su kataforezine danga ir šlapiojo rotorius varikliu
- Plieninis variklio korpusas, technopolimerinis darbo ratas
- Keraminis variklio velenas ant keraminių įvorių, tepamų siurbiamu skysčiu
- Nerūdijančio plieno rotorius separatorius, statorius separatorius ir uždaromasis flanšas
- Grafitinis atraminis žiedas
- EPDM sandarinimo žiedas ir žalvarinis oro išleidimo kamštis
- Dėl vidinės variklio apsaugos siurbliui nereikia jokios išorinės apsaugos nuo perkrovos

VALDYMO SKYDAS

- „EVOSTA 2“ ir „EVOSTA 3“ cirkuliacinių siurblių nustatymus galima keisti valdymo skyde, esančiame priekinėje siurblio dalyje
- SiurbLIAI turi devynis nustatymus, kuriuos galima pasirinkti spaudžiant mygtuką „MODE“
- Trys LED indikatoriai priekinėje dalyje rodo esamą nustatymą

„EVOSTA 3“ cirkuliacinis siurblys turi ekraną, kuriame rodomi šie duomenys:

- Pasirinktos kreivės kėlimo aukštis
- Momentinės energijos sąnaudos vatais (W)
- Momentinis kėlimo aukštis metrais (m)
- Momentinis srautas kubiniais metrais per valandą (m³/h)

Gamintojas: [DAB](#) Video: [embed]https://youtu.be/TXpCT_vEaFE[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.055
--------------------------	-------

