VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



# DWO/I 400 IE3 SIURBLYS - 1349 €

**Gamintojas**

---

**APRAŠYMAS:**

---

Išcentrinis siurblys su atviru radialinio srauto darbo ratu, pagamintu iš AISI 304 nerūdijančiojo plieno, todėl jis taip pat tinkamas siurbti ne visiškai švarius skysčius, kuriuose esančių kietųjų dalelių skersmuo yra iki 19 mm.

DWO elektrinio siurblio presuotas AISI 304 nerūdijančiojo plieno siurblio korpusas gaminamas hidroformavimo būdu, užtikrinančiu tvirtą konstrukciją, aukštą hidraulinį efektyvumą ir patikimą veikimą.

Daugiau techninės informacijos pateikiama techninių duomenų kataloge (skiltyje "DOKUMENTACIJA").

## PASKIRTIS

- Daržovių, mėsos, žuvies ir moliuskų plovimui
- Pramoninėse galutinio plovimo sistemose, metalinių detalių ir skardinių plovimui bei paviršiaus apdailai, butelių, stiklainių, stiklinės taros, dėžių, krepšių ir kt. plovimui
- Komercinėse indaplovėse, stiklo indų ir puodelių plovimo įrenginiuose, purškimo kamerose
- Skysčių transportavimui, išsiurbimui ir perpumpavimui

## SAVYBĖS

- Kompaktiški matmenys
- Tvirta konstrukcija
- Tylus veikimas

## DWO SERIJOS SIURBLIŲ TECHNINIAI DUOMENYS

| **Parametras** | **Reikšmė** |
|---|---|
| **Našumas** | nuo 6 iki 66 $m^3/h$ |
| **Bendrasis kėlimo aukštis** | nuo 17,5 iki 5,1 m |
| **Maksimalus darbinis slėgis** | 8 bar |
| **Maksimali skysčio temperatūra** | nuo –5 °C iki +90 °C standartinėms versijoms nuo –5 °C iki +110 °C H, HS, HW ir HSW versijoms |
| **Polių skaičius** | 2 |
| **Maksimalus kietųjų dalelių pralaidumas** | 19 mm |
| **Izoliacijos klasė** | F |
| **Apsaugos klasė** | IP55 |
| **Įtampa** | Vienfazė: 1~230 V ±10 % Trifazė: 3~230/400 V ±10 % |

## MEDŽIAGOS

| **Komponentas** | **Medžiaga** |
|---|---|
| **Siurblio korpusas** | Nerūdijantysis plienas AISI 304 (EN 1.4301) |
| **Darbo ratas** | Nerūdijantysis plienas AISI 304 (EN 1.4301) |
| **Velenas** | Nerūdijantysis plienas AISI 304 (EN 1.4301) |
| **Mechaninis sandariklis** | Standartinis = keramika / anglis / NBR H = grafitas / keramika / FPM HS = silicio karbidas / silicio karbidas / FPM HW = volframo karbidas / volframo karbidas / FPM HSW = silicio karbidas / volframo karbidas / FPM |
| **Variklio atrama** | Aliuminis |

Gamintojas: Ebara

**SPECIFIKACIJOS:**

---

| | |
|---|---|
| Maks. našumas (m3/val) | 66 |

| | |
|---|---|
| Įtampa, V | 400 |

| | |
|---|---|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 18 |

| | |
|---|---|
| Variklio galingumas (kW) | 3 |

