

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **DWC-N/I 300/1.5 IE3 SIURBLYS - 722.37 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Išcentrinis siurblys su uždaru radialinio srauto darbo ratu, pagamintu iš AISI 304 nerūdijančiojo plieno. Siurblys pasižymi tvirta konstrukcija, jo korpusas gaminamas naudojant išskirtinį hidroformavimo procesą, o dėl papildomų jungiamųjų elementų nebuvimo užtikrinamas didesnis pralaidumas išleidimo pusėje.

Standartiškai siurblys komplektuojamas su izoliaciniu apvalkalu, kuris apsaugo sistemą nuo kondensato susidarymo. Standartinis mechaninis sandariklis pagamintas iš keramikos / anglies / EPDM. DWC serijos išcentriniai siurbLIAI taip pat gali būti komplektuojami su specialiais mechaniniais sandarikliais, skirtais sudėtingesnėms eksploataavimo sąlygoms ir aukštesnei siurbiamo skysčio temperatūrai.

Galimybė pasirinkti „VICTAULIC“ (DWC-V) arba sriegines (DWC-N) jungtis palengvina siurblio montavimą.

Daugiau techninės informacijos pateikiama techninių duomenų kataloge (skiltyje „DOKUMENTACIJA“).

## PASKIRTIS

- Aušinimo, oro kondicionavimo ir šildymo sistemoms
- Aušintuvams („chillers“)
- Plovimo sistemoms
- Civiliniam ir pramoniniam vandens tiekimui

## SAVYBĖS

- Kompaktiški matmenys
- Tvirta konstrukcija
- Tylus veikimas

## DWC SERIJOS SIURBLIŲ TECHNINIAI DUOMENYS

| Parametras                    | Reikšmė                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Našumas                       | nuo 6 iki 45 m <sup>3</sup> /h                                                                   |
| Bendrasis kėlimo aukštis      | nuo 6,2 iki 25 m                                                                                 |
| Maksimalus darbinis slėgis    | 8 bar                                                                                            |
| Maksimali skysčio temperatūra | nuo -15 °C iki +120 °C standartinėms versijoms nuo -15 °C iki +110 °C H, HS, HW ir HSW versijoms |
| Polių skaičius                | 2                                                                                                |
| Izoliacijos klasė             | F                                                                                                |
| Apsaugos klasė                | IP55                                                                                             |
| Įtampa                        | Trifazė: 3~230/400 V ±10 %                                                                       |

## MEDŽIAGOS

| Komponentas                       | Medžiaga                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siurblio korpusas                 | Nerūdijantysis plienas AISI 304 (EN 1.4301)                                                                                                                                                                                     |
| Darbo ratas                       | Nerūdijantysis plienas AISI 304 (EN 1.4301)                                                                                                                                                                                     |
| Velenas                           | Nerūdijantysis plienas AISI 304 (EN 1.4301), su skysčiu besiliečianti dalis                                                                                                                                                     |
| Mechaninis sandariklis            | Standartinis = keramika / anglis / EPDM H = grafitas / keramika / FPM<br>HS = silicio karbidas / silicio karbidas / FPM HW = volframo karbidas /<br>volframo karbidas / FPM HSW = silicio karbidas / volframo karbidas /<br>FPM |
| Variklio atrama                   | Aliuminis                                                                                                                                                                                                                       |
| Gamintojas: <a href="#">Ebara</a> |                                                                                                                                                                                                                                 |

## SPECIFIKACIJOS:

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val) | 24 |
|-------------------------------------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 400 |
|-----------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 24.5 |
|---------------------------|------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 1.5 |
|--------------------------|-----|

# DWC 300

