

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HYDROSTATION Bluetooth SLĖGIO KĖLIMO STOTELĖ - 749.7 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„Hydrostation“ – naujos kartos elektroninė pastovaus slėgio vandens tiekimo sistema, kurioje sumontuotas IE5 energinio efektyvumo klasės variklis. Tai inovatyvus, kompaktiškas automatinio vandens tiekimo ir slėgio kėlimo įrenginys, užtikrinantis visas būtinas funkcijas be papildomų priedų ar specialių montavimo įrankių.

Ši energiją taupanti „viskas viename“ sistema susideda iš :

- horizontalaus daugiapakopio siurblio;
- aukšto efektyvumo nuolatinių magnetų variklio (IE5);
- inverterinės (su dažnio keitikliu) vandens slėgio palaikymo sistemos;
- integruoto atbulinio vožtuvo;
- integruoto savaiminio pasisiurbimo įtaiso;
- apsaugos nuo hidraulinį smūgių plėtimosi įtaiso su priešpriešinėmis spyruoklėmis

(nereikalaujančio techninės priežiūros).

„Hydrostation“ užtikrina pastovų vandens slėgį nepriklausomai nuo tuo pačiu metu vandeniui besinaudojančių vartotojų skaičiaus. Kintamo greičio valdymo sistema sumažina energijos sąnaudas ir leidžia ženkliai taupyti elektros energiją.

Dėl itin žemo triukšmo lygio, siekiančio vos 43 dB(A), įrenginys tinkamas montuoti gyvenamosiose patalpose ar kitose aplinkose, kuriose galioja griežti triukšmo apribojimai.

„Bluetooth“ ryšys leidžia programuoti ir stebėti įrenginio veikimą naudojant mobiliąją programėlę, nereikaujant tiesioginės prieigos prie pačios sistemos. Tai ypač patogiu, kai įrenginys sumontuotas ribotos erdvės vietose.

Naudojant „plug and play“ kolektoriaus komplektą, galima sujungti iki 2 „Hydrostation“ įrenginių ir padidinti slėgio kėlimo sistemos našumą. Įrenginiai gali veikti pakaitiniu arba lygiagrečiu režimu, nenaudojant papildomų priedų ar specialių montavimo įrankių.

PASKIRTIS

- Vandens tiekimo ir slėgio kėlimo sistemos
- Laistymo ir sodininkystės sistemos
- Požeminio vandens šalinimas
- Švaraus vandens perpumpavimas įvairios paskirties sistemose

SAVYBĖS

YPAČ KOMPAKTIŠKA

Užimdama iki 60 % mažiau vietos, palyginti ar su kitais rinkoje esančiais panašiais produktais, „Hydrostation“ užtikrina **išskirtinį našumą ir užima minimaliai vietos**, todėl ją lengva sumontuoti bet kurioje vietoje. **ŽEMAS TRIUKŠMO LYGIS**

Pažangių technologijų dėka veikiančio įrenginio triukšmo lygis siekia **tik 43 dBA**, o tai užtikrina tylų ir komfortišką slėgio kėlimą. **PATOGI NAUDOTI**

„Hydrostation“ montavimui **nereikia jokių įrankių**. Naudotojų patirtimi grįsta konstrukcija leidžia greitai ir lengvai paleisti įrenginį eksploatacijai. **MAKSIMALUS ENERGINIS EFEKTYVUMAS**

„Hydrostation“ yra energinio efektyvumo sinonimas. **IE5 klasės variklis** sumažina energijos sąnaudas ir kartu padidina našumą. Išmanioji energija jūsų aplinkai. **GREITOJO PRIJUNGIMO JUNGTYS**

[„Hydrostation“](#) jungtys suprojektuotos taip, kad jas būtų galima sumontuoti rankomis, **nenaudojant jokių įrankių**. Vos tik išėmus iš pakuotės, „Hydrostation“ yra paruošta naudoti. Tai neįtikėtinai paprasta.

PATOGUS IR INTUITYVUS VALDYMAS

„Hydrostation“ ekranas leidžia **paprastai ir akimirksniu nustatyti bei valdyti parametrus**.

Vienintelis dalykas, kurį jums reikia padaryti, tai nustatyti darbinį slėgį. **HYDROSTATION TWIN (DVIGUBA SISTEMA)**

Reikia didesnio debito? Naudodami **kolektoriaus komplektą**, galite jį padidinti dvigubai. Sujunkite dvi „Hydrostation“ stoteles ir padvigubinkite našumą – taip užtikrinsite optimalų slėgio kėlimą daugiabučiuose namuose **iki 10 butų**. **NUOTOLINIS VALDYMAS**

Dėl įdiegto „Bluetooth®“ ryšio savo sistemą galite **valdyti nuotoliniu būdu, patogiai ir intuityviai** naudodami [„Hydrostation“ programėlę](#). Atsisiųskite ją iš „App Store“ arba „Google Play“.

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	Reikšmė
Našumas	nuo 0,3 iki 5,6 m ³ /h
Bendrasis kėlimo aukštis	nuo 5 iki 60 m
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Maksimali aplinkos temperatūra	nuo +5 °C iki +50 °C
Maksimali skysčio temperatūra	nuo +5 °C iki +45 °C
Maksimalus įsiurbimo gylis	6 m
Polių skaičius	6
Apsaugos klasė	IP65
Įtampa	Vienfazė: 1~220-240 V ±15 %
Jungtys	GF 1"

MEDŽIAGOS

Komponentas	Medžiaga
Siurblio korpusas	Nailonas PA6 GF 30 %
Darbo ratas	PPO + GF 20 %
Velenas	Nerūdijantysis plienas AISI 304 (EN 1.4301)
Mechaninis sandariklis	Grafitas / silicio karbidas / EPDM
Gamintojas: Ebara Video:	



[Įrengimo ir naudojimo vadovas](#)



[Hydrostation-twin įrengimo ir naudojimo vadovas](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	5.7
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	60
Variklio galingumas (kW)	0.8

