

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DNB 65-2/220-2 T 400V/50HZ SIURBLYS - 1274.9 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

DNB serijos siurbLIAI yra skirti švariam skysčiui ir nuotėkoms pumpuoti bei drenuoti. Specialios „S-Flow“ formos sparnuotė leidžia praeiti trumpapluošėms kietosioms dalelėms, todėl šie siurbLIAI ypač tinka nuotekų valymo įrenginiams. 4 polių versijos pasižymi tyliu veikimu ir gali būti naudojamos sistemose, kuriose reikalingas nepertraukiamas S1 režimo darbas.

Bendrieji duomenys

- **Modelis:** DNB 65-2/220-2 T
- **Kodas:** 2001528
- **Serija:** DNB
- **Svoris [kg]:** 36,00
- **Aprašymas:** Panardinami elektriniai nuotekų ir fekaliniai siurbLIAI
- **Tepalinė alyva:** Q8 WF15
- **Alyvos kiekis [kg]:** 0,28

Hidrauliniai duomenys

- **Sparnuotės tipas:** „S-Flow“ (vieno kanalo)
- **Išvadas DN [mm]:** DN65 PN10 G2"
- **Įvadas DN [mm]:** 50
- **Laisvasis praėjimas [mm]:** 50
- **Sparnuotės Ø [mm]:** 126
- **Maks. siurblio naudingumo koeficientas (NVK) [%]:** 0,0
- **Bendrasis naudingumo koeficientas (NVK) [%]:** 39,64
- **Srauto slėgio aukštis [m]:** 14,66
- **Debitas [m³/h]:** 28,80
- **Paklaida pagal:** ISO 9906:2012 3B2

Elektriniai duomenys

- **Variklio kodas:** 3520200215
- **Galia P1 [kW]:** 3,00
- **Galia P2 [kW]:** 2,20
- **Fazės:** 3
- **Dažnis [Hz]:** 50
- **Įtampa [V]:** 400
- **Nominalioji srovė [A]:** 5,3
- **Paleidimo srovė [%]:** 546,0
- **Galios koeficientas (cos φ):** 0,79
- **Apsisukimai per minutę [apv./min.]:** 2850
- **Paleidimo būdas:** Tiesioginis (D.O.L.)
- **Kondensatorius [µF]:** 0,0
- **Izoliacijos klasė:** F 155 °C
- **Darbo režimas:** S2
- **Maks. naudingumo koeficientas (NVK) [%]:** 85,90
- **Maks. NVK esant pilnai apkrovai [%]:** 0,0
- **NVK esant ¾ apkrovai [%]:** 0,0
- **NVK esant ½ apkrovai [%]:** 0,0
- **Energinio efektyvumo klasė:** -

Konstrukcinės savybės

- **Viršutinis mechaninis sandariklis:** CA/CE/Viton (anglis/keramika/vitonas)
- **Apatinis mechaninis sandariklis:** SIC/SIC/Viton (silicio karbidas/silicio karbidas/vitonas)
- **Viršutinis guolis:** Vienaeilis rutulinis guolis
- **Apatinis guolis:** Vienaeilis rutulinis guolis
- **Saugos klasė (IP):** IP68
- **Variklio apsauga:** Yra
- **Drėgmės jutiklis:** Nėra
- **ATEX sertifikatas:** Nėra
- **Naudojami dažai:** Dviejų komponentų vandeniniai dažai
- **Kabelio ilgis [m]:** 10

Montavimas

- **Maksimalus panardinimo gylis [m]:** 20
- **Aušinimo tipas:** Variklio aušinimą užtikrina aplinkinis skystis
- **Montavimo būdas:** Pastatomas / stacionarus su jungiamosiomis alkūnėmis
- **Integruota plūdė:** Nėra

Medžiagos

- **Siurblio korpusas:** Ketus EN 1561 EN-GJL-200
- **Sparnuotė:** Ketus EN 1561 EN-GJL-200
- **Variklio velenas:** Nerūdijantis plienas AISI 420
- **Aušinimo marškiniai:** Nėra
- **Varžtai:** Nerūdijantis plienas A2-70
- **Kabelis:** H07RN8F

Skysčio tipas

- **Pumpuojamas skystis:** Švarios ir Šiek tiek užterštos nuotekos
- **Tankis [kg/dm³]:** 1,1
- **pH ribos:** 6-10
- **Temperatūros diapazonas:** 0-40 °C

Gamintojas: [Dreno](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	29
-------------------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	24
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3
--------------------------	---

