VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DWO/I 200 IE3 SIURBLYS - 935 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Išcentrinis siurblys su atviru radialinio srauto darbo ratu, pagamintu iš AISI 304 nerūdijančiojo plieno, todėl jis taip pat tinkamas siurbti ne visiškai švarius skysčius, kuriuose esančių kietųjų dalelių skersmuo yra iki 19 mm.

DWO elektrinio siurblio presuotas AISI 304 nerūdijančiojo plieno siurblio korpusas gaminamas hidroformavimo būdu, užtikrinančiu tvirtą konstrukciją, aukštą hidraulinį efektyvumą ir patikimą veikimą.

Daugiau techninės informacijos pateikiama techninių duomenų kataloge (skiltyje "DOKUMENTACIJA").

PASKIRTIS

- Daržovių, mėsos, žuvies ir moliuskų plovimui
- Pramoninėse galutinio plovimo sistemose, metalinių detalių ir skardinių plovimui bei paviršiaus apdailai, butelių, stiklainių, stiklinės taros, dėžių, krepšių ir kt. plovimui
- Komercinėse indaplovėse, stiklo indų ir puodelių plovimo įrenginiuose, purškimo kamerose
- Skysčių transportavimui, išsiurbimui ir perpumpavimui

SAVYBĖS

- Kompaktiški matmenys
- Tvirta konstrukcija
- Tylus veikimas

DWO SERIJOS SIURBLIŲ TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras	**Reikšmė**
Našumas	nuo 6 iki 66 m³/h
Bendrasis kėlimo aukštis	nuo 17,5 iki 5,1 m
Maksimalus darbinis slėgis	8 bar
Maksimali skysčio temperatūra	nuo –5 °C iki +90 °C standartinėms versijoms nuo –5 °C iki +110 °C H, HS, HW ir HSW versijoms
Polių skaičius	2
Maksimalus kietųjų dalelių pralaidumas	19 mm
Izoliacijos klasė	F
Apsaugos klasė	IP55
Įtampa	Vienfazė: 1~230 V ±10 % Trifazė: 3~230/400 V ±10 %

MEDŽIAGOS

Komponentas	**Medžiaga**
Siurblio korpusas	Nerūdijantysis plienas AISI 304 (EN 1.4301)
Darbo ratas	Nerūdijantysis plienas AISI 304 (EN 1.4301)
Velenas	Nerūdijantysis plienas AISI 304 (EN 1.4301)
Mechaninis sandariklis	Standartinis = keramika / anglis / NBR H = grafitas / keramika / FPM HS = silicio karbidas / silicio karbidas / FPM HW = volframo karbidas / volframo karbidas / FPM HSW = silicio karbidas / volframo karbidas / FPM
Variklio atrama	Aliuminis

Gamintojas: Ebara

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	42

Įtampa, V	400

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13.2

Variklio galingumas (kW)	1.5

