

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



KDP8000 SIURBLYS - 0 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

HERTELL KDP-8000 – didelio našumo rotorinis mentinis vakuuminis siurblys, skirtas vakuuminėms cisternoms ir kitoms profesionalioms vakuuminėms sistemoms. Siurblys pasižymi kompaktiška konstrukcija, patikimu veikimu ir dideliu oro našumu – iki **8000 l/min.**

KDP-8000 yra **tiesioginės pavaros** siurblys, skirtas darbui esant **1400 aps./min.** greičiui. Siurblio konstrukcijoje naudojamas ekscentrinis rotorius su 6 mentėmis. Korpusas ir subalansuotas rotorius pagaminti iš patvaraus GGG-60 kaliojo ketaus, todėl siurblys pritaikytas intensyviai profesionaliam darbui.

KDP-8000 gali būti naudojamas vakuuminėse cisternose, srutų ir kitų skystų medžiagų transportavimo sistemose, pramoninėje valymo įrangoje, pieno transportavimo įrangoje bei kitose vakuuminėse sistemose.

Pagrindiniai privalumai

- **Didelis našumas** - iki **8000 l/min**
- **Tiesioginė pavarą**, be reduktoriaus
- Darbinis sukimosi greitis - **1400 aps./min.**
- Sukimosi kryptis - **pagal laikrodžio rodyklę**

- Maksimalus vakuumas – **90 %**
- Maksimalus slėgis – **1,5 bar**
- 6 rotorius mentės
- Tvirtas GGG-60 kaliojo ketaus korpusas ir rotorius
- Subalansuotas rotorius
- Kompaktiška konstrukcija
- Skirtas profesionaliam ir intensyviai darbui



SVARBU. Esant maksimaliam vakuumui, kai sistemoje nėra vakuumo ribojimo vožtuvo, siurblys gali veikti ne ilgiau kaip 8 minutes ir jo temperatūra neturi viršyti 90 °C. Šių eksploataavimo reikalavimų nesilaikymas gali sukelti rimtus siurblio pažeidimus.

Techninės specifikacijos

Parametras	HERTELL KDP-8000
Tipas	Rotorinis mentinis vakuuminis siurblys
Modelis	KDP-8000
Pavaros tipas	Tiesioginė pavara
Maksimalus našumas	8000 l/min
Maksimalus našumas	480 m³/val.
Sukimosi greitis	1400 aps./min.
Sukimosi kryptis	Pagal laikrodžio rodyklę
Maksimalus vakuumas	90 %
Maksimalus slėgis	1,5 bar
Rotoriaus mentės	6
Svoris	98 kg
Triukšmo lygis	87 dB
Reikalinga galia prie maks. slėgio	18 kW
Korpuso medžiaga	GGG-60 kalusis ketus
Rotoriaus medžiaga	GGG-60 kalusis ketus
Ašies skersmuo	32 mm

Gamintojas: [Hertell](http://www.hertell.com)