

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



NOVAX B 20MM 230V (+95°C) SIURBLYS - 177 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Tai pusiau profesionalus savaime išsiurbiantis (savisiurbis) žiedinio skysčio tipo siurblys su žvaigždės formos darbo ratu. Standartiškai siurblys gali veikti abiem sukimosi kryptimis. Jame įrengtas didelio efektyvumo elektros variklis, pritaikytas nepertraukiamam darbui. Unikali hidraulinė konstrukcija

geometrija leidžia siurbliui veikti net ir tada, kai įsiurbiamame skystyje yra oro burbuliukų.

Jis pagamintas naudojant specialią NOVAX™ technologiją, kurios dėka visi paviršiai yra specialiai apdorojami kontaktui sąlyčiui su maistu, užtikrinant didesnę atsparumą chemikalams ir dilimui. Siurblys tyri du tvirtinimo antgalius 20 mm diametro, prie kurių prijungiamos įsiurbimo ir išpylimo žarnos.

VEIKIMO PRINCIPAS

Norint užtikrinti siurblio savaiminio įsiurbimo funkciją, prieš paleidžiant siurblių jo korpusą būtina pripildyti skysčiu per vieną iš jungčių. Siurblys gali įsiurbti skystį abiem sukimosi kryptimis.

PUMPUOJAMI SKYSČIAI

Perpumpuojami skysčiai turi būti švarūs, neklampūs, chemiškai neagresyvūs ir neabrazyviniai. Skysčio temperatūra neturi viršyti 95 °C. Nepertraukiamo laisvo išleidimo režimu perpumpuojamo skysčio klampa neturi viršyti 3 cP. Pertraukiamo laisvo išleidimo režimu, kai siurblio veikimą prižiūri operatorius, skysčio klampa neturi viršyti 20 cP. Perpumpuojamų skysčių pavyzdžiai: alaus misa, misa, vanduo, mažos klampos aliejus.

PRIEŽIŪRA

Siurblio priežiūra yra paprasta ir reikalauja nedaug veiksmų. Po naudojimo vidiniams siurblio paviršiams išvalyti pakanka per siurblių praplauti švaraus vandens. Elektros varikliui techninė priežiūra nereikalinga, taip pat nereikia tepti jokių jo dalių. Išoriniams paviršiams valyti naudokite šiek tiek sudrėkintą kempinę, o nuvalytus paviršius nusauskite minkšta šluoste.

SPECIFIKACIJOS

- Ilgis: 230mm
- Plotis: 120 mm
- Aukštis: 190 mm
- Pakėlimo aukščio intervalas: 1 ÷ 27 m
- Jungčių diametras: 20 mm
- Maksimali terpės temperatūra: +95 °C
- Našumo intervalas: 5 ÷ 28 l/min
- Galingumas: 0,34 kW
- Įtampa: 230 V
- Kampas tarp įsiurbimo/išmetimo antgalių : 60°
- Prijungimo antgalių skersmuo: 20 mm
- Svoris: ~ 4 kg

Gamintojas: [Rover Pompe](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.68
------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	27
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.34
--------------------------	------

