

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CX50-125/4 230400 IE3 SIURBLYS - 1207.58 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Speroni CX 50-125/4 - monoblokinis išcentrinis vieno darbo rato siurblys iš nerūdijančiojo plieno, skirtas švariam vandeniui ir kitiems chemiškai bei mechaniškai neagresyviems skysčiams perpumpuoti. Siurblys tinkamas naudoti vandens tiekimo, purkštuvinio ir paviršinio drėkinimo, autoklavų maitinimo, slėgio kėlimo, šildymo, oro kondicionavimo bei kitose sistemose, kuriose reikia perpumpuoti švarius skysčius.

Dėl konstrukcijos su „**back pull-out**“ išdėstymu variklį kartu su besisukančiomis siurblio dalimis galima išimti ir vėl sumontuoti neatjungiant siurblio korpuso ir prie jo prijungtų vamzdynų. Tai palengvina techninę priežiūrą ir remontą.

Siurblys gali būti montuojamas įvairiose padėtyse, **išskyrus tokią, kai išsiurbimo anga nukreipta į viršų.**

Eksploatacinės ribos

- Skysčio temperatūra iki **35 °C**, naudojant buityje pagal EN 60335-2-41.
- Maksimali skysčio temperatūra – **90 °C**, naudojant kitose srityse.
- Maksimali aplinkos temperatūra – **40 °C**.
- Maksimalus bendras įsiurbimo aukštis – **7 m**.
- Darbo režimas – **nepertraukiamas**.
- Minimalus efektyvumo indeksas **MEI ≥ 0,4**.

Variklis

Siurblyje naudojamas **trifazis 230/400 V, 50 Hz, 4,0 kW** dviejų polių asinchroninis elektros variklis. Nominalioji variklio galia – **5,5 AG**, įėjimo galia P1 – **4,8 kW**, nominalioji srovė – **7,5 A**, sukimosi greitis – **2850 min⁻¹**. Variklio izoliacijos klasė – **F**, apsaugos klasė – **IP55**.

Konstrukcija ir medžiagos

Siurblio korpusas, flanšas, darbo ratas ir velenas pagaminti iš **AISI 304 nerūdijančiojo plieno**. Variklio atrama – iš **ketaus**. Mechaninis sandariklis – **keramika / grafitas / NBR**.

Pagrindiniai hidrauliniai parametrai

Maksimalus našumas – 66 m³/h.

Maksimalus kėlimo aukštis – 27 m.

Specifikacijos

Modelis: CX 50-125/4

Tipas: monoblokinis išcentrinis vieno darbo rato siurblys

Paskirtis: švariam vandeniui ir chemiškai bei mechaniškai neagresyviems skysčiams

Maksimalus našumas: 66 m³/h

Maksimalus kėlimo aukštis: 27 m

Variklio galia P2: 4,0 kW / 5,5 AG

Įėjimo galia P1: 4,8 kW

Maitinimas: 3~ 230/400 V, 50 Hz

Nominali srovė: 7,5 A

Sukimosi greitis: 2850 min⁻¹

Variklis: 2 polių asinchroninis

Izoliacijos klasė: F

Apsaugos klasė: IP55

Maks. skysčio temperatūra: 90 °C

Maks. skysčio temperatūra buitinėms reikmėms: 35 °C

Maks. aplinkos temperatūra: 40 °C

Maks. bendras įsiurbimo aukštis: 7 m

Darbo režimas: nepertraukiamas

Minimalus efektyvumo indeksas: MEI ≥ 0,4

Siurblio korpusas: AISI 304

Darbo ratas: AISI 304

Velenas: AISI 304

Variklio atrama: ketus

Mechaninis sandariklis: keramika / grafitas / NBR

Įsiurbimo jungtis: DN65
Slėgio jungtis: DN50
Svoris: 45,2 kg

Gamintojas: [Speroni](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	66
------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	27
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	4.8
--------------------------	-----

