

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UP1600 12V SIURBLYS - 93.11 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Naujasis panardinamasis siurblys UP1600, siūlomas 12 V ir 24 V versijų, yra technologiškai patobulintas sprendimas, skirtas naudoti laivuose. Jis suprojektuotas taip, kad užtikrintų didelį našumą, stabilų veikimą ir ilgą tarnavimo laiką net ir sudėtingiausiomis eksploataavimo sąlygomis.

Kokius skysčius galima ir draudžiama pumpuoti?

Galima pumpuoti:

- Vandenį, kurio temperatūra neviršija **43 °C**

☐ **Svarbu:** viršijus maksimalią leidžiamą pumpuojamo skysčio temperatūrą, gamintojo garantija nebegalioja.

Draudžiama pumpuoti:

- **Benziną** – kyla gaisro ir sprogimo pavojus, taip pat pavojus žmonėms

- **Tirpiklius** – kyla gaisro ir sprogimo pavojus, pavojus žmonėms, gali būti pažeisti sandarikliai
- **Degius skysčius, kurių pliūpsnio temperatūra < 38 °C** – kyla gaisro ir sprogimo pavojus
- **Skysčius, kurių klampa didesnė nei 20 cSt** – gali perkaisti elektros variklis
- **Koroziją sukeliančias chemines medžiagas** – gali būti pažeistas siurblys, sandarikliai ir kilti pavojus žmonėms

Techninės specifikacijos

Parametras	UP1600 (12 V)	UP1600 (24 V)
Prekės kodas	16014112	16014113
Maitinimo įtampa, V	12	24
Maksimali vartojamoji srovė, A	8	5
Saugiklio nominalioji srovė, A	12	7,5
Maksimalus kėlimo aukštis, m	4	4
Įsiurbimo aukštis, m	–	–
Maksimalus našumas, l/min	100	100
Maksimalus slėgis, bar	0,4	0,4
Veleno sandariklis	NBR	NBR
O formos žiedas (O-ring)	NBR	NBR
Srovės tipas	Nuolatinė (DC)	Nuolatinė (DC)
Žarnos jungties skersmuo, mm	30	30
Apsaugos klasė	IP67	IP67
Variklio galia, W	120	120
Svoris, kg	1,1	1,1
Gamintojas: Marco		

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	6
------------------------	---

Įtampa, V	12
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	4
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.12
--------------------------	------

