

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UP501 24V SIURBLYS SU ATBULINIŲ VOŽTUVU - 46.21 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Naujieji panardinamieji siurbLIAI UP501, siūlomi 12 V ir 24 V versijų, užtikrina greitą montavimą, paprastą techninę priežiūrą ir patikimą veikimą net ir sudėtingomis eksploataavimo sąlygomis. Variklio ir sparnuotės mazgo bajonetinė jungtis leidžia pakeisti variklį neatjungiant žarnų ir neišimant siurblio korpuso iš triumo, todėl gerokai sutrumpėja aptarnavimo laikas ir supaprastėja techninės priežiūros darbai. Daugiafunkcės žarnų jungtys, pritaikytos dviem skirtingiems žarnų skersmenims, suteikia daugiau montavimo galimybių tiek įrengiant naujas sistemas, tiek modernizuojant esamas. Integruotas atbulinis vožtuvas neleidžia vandeniui grįžti į siurblią ir padeda visiškai ištuštinti triumą. Tai didina visos sistemos efektyvumą ir mažina nepageidaujamo siurblio įsijungimo tikimybę. SiurbLIAI sertifikuoti pagal ISO 8849 ir ISO 8846 standartus.

Kokius skysčius galima ir draudžiama pumpuoti?

Galima pumpuoti:

- Vandenį, kurio temperatūra neviršija **43 °C**

☐ **Svarbu:** viršijus maksimalią leidžiamą pumpuojamo skysčio temperatūrą, gamintojo garantija nebegalioja.

Draudžiama pumpuoti:

- **Benziną** – kyla gaisro ir sprogimo pavojus, taip pat pavojus žmonėms
- **Tirpiklius** – kyla gaisro ir sprogimo pavojus, pavojus žmonėms, gali būti pažeisti sandarikliai
- **Degius skysčius, kurių pliūpsnio temperatūra < 38 °C** – kyla gaisro ir sprogimo pavojus
- **Skysčius, kurių klampa didesnė nei 20 cSt** – gali perkaisti elektros variklis
- **Koroziją sukeliančias chemines medžiagas** – gali būti pažeistas siurblys, sandarikliai ir kilti pavojus žmonėms

Techninės specifikacijos

Parametras	UP501 (12 V)	UP501 (24 V)
Prekės kodas	16010112	16010113
Maitinimo įtampa, V	12	24
Maksimali vartojamoji srovė, A 3,5		2
Saugiklio nominalioji srovė, A 6		4
Maksimalus kėlimo aukštis, m 4		4
Įsiurbimo aukštis, m	–	–
Maksimalus našumas, l/min	32	32
Maksimalus slėgis, bar	0,4	0,4
Veleno sandariklis	NBR	NBR
O formos žiedas (O-ring)	NBR	NBR
Srovės tipas	Nuolatinė (DC)	Nuolatinė (DC)
Žarnos jungties skersmuo, mm 19		19
Apsaugos klasė	IP67	IP67
Variklio galia, W	42	48
Matmenys, mm	Ø67 × 118 × 135	Ø67 × 118 × 135
Svoris, kg	0,4	0,4
Gamintojas: Marco		

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.92
------------------------	------

Įtampa, V	24
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	4
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)

0.048

