

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GDS SERIJOS SIURBLIAI - 0 €

APRAŠYMAS:

SEP GDS serijos dvigubo įsiurbimo siurbLIAI su padalintu korpusu SEP GDS serijos siurbLIAI – vienkopiai išcentriniai siurbLIAI su ašine perskyra turinčiu korpusu ir dvigubo įsiurbimo darbo ratu. Jie skirti dideliems skysčio debitams užtikrinti vandens tiekimo, pramonės, drėkinimo, cirkuliacijos ir kitose sistemose. Dvigubo įsiurbimo darbo rato konstrukcija užtikrina skysčio patekimą iš abiejų darbo rato pusių ir leidžia sumažinti reikiamą kavitacinę atsargos aukštį (NPSH). SiurbLIAI gali būti montuojami horizontaliai arba vertikaliai. Pavaros veleno galas, pagal užsakymą, gali būti dešinėje arba kairėje pusėje. Konstrukcija leidžia naudoti įkamšos sandariklį arba mechaninį veleno sandariklį. Darbo rato ir korpuso medžiagos parenkamos atsižvelgiant į eksploataavimo sąlygas bei kliento reikalavimus. Siurbimo ir slėgio jungės gali atitikti ISO, DIN, BS arba ANSI standartus. Galimybė greitai ir lengvai pakeisti rotorius mazgą palengvina techninę priežiūrą ir padeda sumažinti įrangos prastovas. **Paskirtis** SiurbLIAI skirti mažo klampumo švarems arba šiek tiek užterštiems skysčiams, kuriuose nėra kietųjų dalelių ir pluoštinių priemaišų, pumpuoti. Pagrindinės naudojimo sritys:

- Nevalyto vandens tiekimas
- Geriamojo vandens tiekimas
- Pramoniniai procesai
- Drėkinimo sistemos
- Karšto ir šalto vandens cirkuliacija
- Jūros ir baseinų vanduo
- Kondensato sistemos
- Gaisro gesinimo sistemos
- Naftos produktai ir kiti skysčiai, kuriuose nėra kietųjų dalelių

Techninės specifikacijos

- Našumas (Q): 50–20 000 m³/h
- Kėlimo aukštis (Hm): 10–230 m
- Maksimalus darbinis slėgis (P): iki 50 bar
- Darbinė temperatūra (T): nuo –15 °C iki +140 °C



Dėl optimalaus siurblio tipo ir modelio parinkimo prašome kreiptis: Pardavimų projektų vadovas Mindaugas Mockaitis Tel.: +370 687 98547 el. paštas: mindaugas@siurbliai.lt