

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



DDA 30-4 AR-C-PVC/V/C-F-31U2U2FG DOZAVIMO SIURBLYS - 2740.17 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

SMART skaitmeninis diafragminis dozavimo siurblys su vidine bešepetėlinio variklio pavara. Aukštų technologijų sprendimas sudėtingoms ir reiklioms sistemoms (Digital Dosing Advanced). **Tinkamas**

- [Proceso skysčių perdavimas](#)
- [Aušinimas](#)
- [Pramoninio proceso vandens valymas](#)

Techniniai duomenys

Tipas: DDA 30-4 AR-C-PVC/V/C-F-31U2U2

Maks. debitas: 30 l/h

Maks. debitas lėtame režime 50%: 15 l/h

Maks. debitas lėtame režime 25%: 7.5 l/h

Min. debitas: 30.0 ml/h

Sumažinimo santykis: 1:1000

Sertifikatai: CE,CSA-US,NSF61,RCM,UKCA

Vožtuvo tipas: Standartinis

Siurblio tipas: DDA

Maksimalus klampumas, esant 100 % : 150 mPas

Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %: 600 mPas

Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %: 1500 mPas

Pakartojimo tikslumas: 1 %

Medžiagos

Dozavimo galvutė: PVC (polivinilchloridas)

Vožtuvo rutulys: Keramika

Tarpiklis: FKM

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 45 °C

Maksimalus darbinis slėgis: 4 bar

Įrengimo komplektas: NE

Įrengimo tipas: Įrengimo komplekto nėra

Siurblio įvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm

Siurblio išvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm

Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu: 6 m

Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu: 2 m

Skystis

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 45 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C

Tankis: 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Maksimali naudojama galia - P1: 24 W

Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz

Nominali įtampa: 1 x 100-240 V

Korpuso klasė (IEC 34-5): IP65 / TYPE 4X

Kabelio ilgis: 1.5 m

Kabelio kištuko tipas: EU

Paleidimo srovė: 25A esant 230V, 2ms

Valdikliai

Valdymo variantas: AR-C

Valdymo skydas: SUMONTUOTA PRIEKYJE

Lygio kontrolė: YES

Analoginis įėjimas: 0/4-20 MA

Impulsinis valdymas: TAIP

Išor. stop įėjimas: TAIP

Analoginis išėjimas: 0/4-20 MA

Išėjimo relės: 2

Ryšys per magistralę: TAIP

Kita

Neto masė: 3 kg

Bruto masė: 3 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	0.03
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.024
--------------------------	-------

