

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MXH 3202/B 400/690/50 Hz SIURBLYS - 1353 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Horizontalūs daugiapakopiai monoblokiniai siurbLIAI iš chromo-nikelio nerūdijančio plieno.

Konstrukcija

Kompaktiška ir tvirta konstrukcija, be išsikišančio jungiamojo flanšo, su vientisu variklio laikikliu ir pagrindu.

Vientisas cilindrinis korpusas su priekiniu įvado (siurbimo) atvamzdžiu virš siurblio ašies ir radialiniu išvado (išleidimo) atvamzdžiu viršuje.

Užpildymo ir išleidimo kamščiai įrengti siurblio viduryje, lengvai pasiekiami iš bet kurios pusės (kaip ir gnybtų dėžutė).

MXHL: Horizontalūs daugiapakopiai monoblokiniai siurbLIAI iš chromo-nikelio-molibdeno nerūdijančio plieno (AISI 316L).

Versija su dažnio keitikliu (pagal užsakymą).

Naudojimas (Paskirtis)

- Vandentiekio sistemoms.
- Švarems skysčiams be abrazyvinių dalelių, kurie neagresyvūs nerūdijančiam plienui (pagal užsakymą – su tinkamomis sandariklio medžiagomis).
- Universalus siurblys, skirtas buitiniam, civiliniam bei pramoniniam naudojimui, taip pat sodui ir drėkinimui.

Eksplotavimo sąlygos

- Skysčio temperatūra: nuo -15 °C iki +110 °C
- Aplinkos temperatūra: iki 40 °C
- Maksimalus leistinas slėgis siurblio korpuse: 10 bar (8 bar modeliui MXH 16)
- Nepertraukiamas režimas (S3 60 % vienfaziams siurbliams iki 1,5–1,8 kW)

Siurblio ir variklio techniniai duomenys

- **n (aps/min):** 2900
- **Darbo ratų skaičius:** 2
- **H max (m) [Maks. pakėlimo aukštis]:** 33,00
- **H min (m) [Min. pakėlimo aukštis]:** 7,50
- **Q min (m³/h) [Min. našumas]:** 15,00
- **Q max (m³/h) [Maks. našumas]:** 50,00
- **Pn (kW) [Nominali galia]:** 4,00
- **Pn (AG) [Nominali galia, arklio galios]:** 5,50
- **Darbo rato skersmuo (mm):** 126,00
- **Variklio tipas:** IM
- **Variklio fazės:** 3~ (trifazis)
- **Un (V) [Nominali įtampa]:** 400/690
- **fn (Hz) [Nominalus dažnis]:** 50
- **Variklio poliai:** 2
- **In (A) [Nominali srovė]:** 9,6 / 5,5
- **Izoliacijos klasė:** F
- **Darbo režimas:** S1 (ilgalaikis)
- **Min. skysčio temperatūra (°C):** -15,00 °C
- **Efektyvumo indeksas (EI):** IE3-88.1
- **Svoris (kg):** 37,800
- **Apsaugos klasė:** IP 54

Konstruktinės medžiagos

- **Siurblio korpusas:** Cr-Ni (chromo-nikelio) plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
- **Korpuso dangtis:** Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
- **Pakopos korpusas:** Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
- **Darbo ratas:** Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
- **Darbo rato sandarinimo žiedas:** PTFE (teflonas)
- **Tarpinė distancinė įvorė:** Cr-Ni plienas 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
- **Velenas:** Cr-Ni-Mo (chromo-nikelio-moliubdeno) plienas 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
- **Mechaninis sandariklis:** (Ceramic Alumina-Anglis-EPDM)

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	50
------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	33
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	4
--------------------------	---

