VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PULTAS XTREME3-T/15 3x400V 7.5-11kW 16-24A - 1148.29 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

FOURGROUP XTREME3-T/10 3×400 V, 7,5-11 kW, 16–24 A, IP55 valdymo skydas trims siurbliams XTREME3 – tai elektroninis valdymo skydas, skirtas tiesioginiam trijų trifazių siurblių paleidimui. Įrenginyje integruota apsauga nuo sausosios eigos, veikianti pagal galios koeficiento (cos φ) ir minimalios srovės stebėseną. Taip pat palaikomas nuotolinis valdymas ir stebėsena per GSM ryšį bei mobiliąją programėlę (APP).

Produkto informacija

- Nuotolinis valdymas per mobiliąją programėlę (APP) (GSM modulis – pasirenkamas priedas)
- Pagrindinis jungiklis su durelių užraktu

- Apsauginiai saugikliai
- AUTO–0–MAN valdymo mygtukai
- LED indikacija: maitinimas įjungtas, automatinis režimas, variklio veikimas
- 4 konfigūruojami daugiafunkciai įėjimai: daugiafunkcis plūdinis jungiklis, slėgio jungiklis (NO) arba vienpoliai lygio zondai
- Išėjimas: relė (vienfaziams siurbliams) arba kontaktorius (trifaziams siurbliams)
- Užpildymo / ištuštinimo režimo parinkiklis
- Integruotas zondų jautrumo reguliatorius
- Reguliuojama variklio apsauga nuo perkrovos
- Programuojamas apsaugos suveikimo uždelsimas
- Programuojamas aliarmo išėjimas (NO-COM-NC)
- Klixon apsaugos įėjimas su indikacine lempute
- Numatyta vieta paleidimo kondensatoriams
- 4–20 mA jutiklio įėjimas
- Daugiakalbis ekranas su valdymo mygtukais
- Rodomi parametrai: įtampa, variklio srovė, cos φ, aliarmo pranešimai
- Apsauga nuo sausosios eigos pagal minimalią srovę arba cos φ reikšmę
- Automatinis darbo atkūrimas po sausosios eigos apsaugos suveikimo
- Automatinis variklio parametrų nuskaitymas (savimokos funkcija)
- Maksimalaus Klixon suveikimų ir paleidimų per valandą kontrolė
- Galimybė atlikti periodinį automatinį variklių testavimą
- Optinio / garsinio aliarmo išėjimas 12 V, 100 mA
- Galimybė išjungti sugedusį variklį iš darbo ciklo
- Kintamo (rotacinio) siurblių paleidimo funkcija
- 3 relės / kontaktoriai ir 6 daugiafunkciai įėjimai

Techniniai parametrai

- **Įėjimo įtampa [V]:** 3 × 400 V
- **Apsaugos klasė [IP]:** IP55
- **Išėjimo įtampa [V]:** 3 × 400 V
- **Pagrindinis jungiklis:** yra (taip)

Gamintojas: Fourgroup