VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



NR 32/125A-60 254/440/60 Hz SIURBLYS - 559.9 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Konstrukcija

Monoblokiniai, vieno darbo rato išcentriniai siurbliai. Elektros variklis su pailgintu velenu tiesiogiai sujungtas su siurbliu.

- NR, NR4 serijos: vienos galvos elektriniai siurbliai.
- NRD, NRD4 serijos: dviejų galvų siurbliai su integruotu automatiniu perjungimo vožtuvu. Abi siurblio galvos gali veikti atskirai arba lygiagrečiai.

Siurblio korpusas su vienodo skersmens įsiurbimo ir slėgimo atvamzdžiais, išdėstytais vienoje ašyje (in-line). Versija su dažnio keitikliu (pagal užsakymą).

Pritaikymas

- Švariems skysčiams, kuriuose nėra abrazyvinių dalelių ir kurie chemiškai neagresyvūs siurblio konstrukcinėms medžiagoms (kietųjų dalelių kiekis – iki 0,2 %)

- Šildymo, oro kondicionavimo, aušinimo ir cirkuliacinėms sistemoms
- Buitiniams, komerciniams ir pramoniniams objektams
- Kai reikalingas mažas triukšmo lygis (sukimosi greitis ≤ 1450 aps./min.)

Darbo sąlygos

- Skysčio temperatūra: nuo –10 °C iki +90 °C
- Aplinkos temperatūra: iki +40 °C
- Bendras įsiurbimo aukštis: iki 7 m
- Didžiausias leistinas darbinis slėgis: iki 10 bar
- Nepertraukiamas darbo režimas

Siurblio ir elektros variklio techniniai duomenys

Parametras	Reikšmė
Sukimosi greitis (aps./min.)	3450
Darbo ratų skaičius	1
Maksimalus kėlimo aukštis H max (m)	24,00
Minimalus kėlimo aukštis H min (m)	19,60
Minimalus našumas Q min (m³/h)	2,40
Maksimalus našumas Q max (m³/h)	9,60
Nominalioji galia Pn (kW)	0,75
Nominalioji galia Pn (AG)	1,00
Darbo rato skersmuo (mm)	112,00
Variklio tipas	IM
Variklio fazių skaičius	3~
Nominalioji įtampa Un (V)	220/380
Nominalusis dažnis fn (Hz)	60
Variklio polių skaičius	2
Nominalioji srovė In (A)	4,8 / 2,8
Izoliacijos klasė	F
Darbo režimas	S1
Minimali skysčio temperatūra (°C)	–10,00
Variklio naudingumo klasė (EI)	IE3-77,0
Paleidimo srovės ir nominaliosios srovės santykis (Ia/In)	5,60
Apsaugos klasė	IP54

Konstrukcinės medžiagos

Komponentas	Medžiaga
Siurblio korpusas	Pilkasis ketus GJL 200 EN 1561
Variklio ir siurblio jungiamasis korpusas (laikiklis)	Pilkasis ketus GJL 200 EN 1561
Darbo ratas	Žalvaris P-CuZn40Pb2 UNI 5705
Velenas	Chrominis plienas 1.4105 EN 10088 (AISI 430F)
Mechaninis sandariklis	Anglis–keramika–NBR
Atsakomosios jungės	Plienas S235JR 1.0038 EN 10025-2

Gamintojas: Calpeda

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	9.6

Įtampa, V	440

Maks. kėlimo aukštis (m.)	24

Variklio galingumas (kW)	0.75

