VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VSI184–VSI254 SIURBLIŲ MODELIAI - 0 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

VSI serijos 10″ siurblių hidraulinės charakteristikos, esant 50 Hz dažniui – VSI 184

			Q = Delivery											
			m^3/h	30	65	75	100	125	150	180	200	220	230	250	280
Pump model	Rated power		l/min	500	1083,3	1250	1666.7	2083.3	2500	3000	3333.3	3666,7	3833,3	4166,7	4666,7
			US gpm	131,9	285,8	329.8	439.7	549.6	659.5	791.4	879.3	967,3	1011,2	1099,2	1231,1
	[kW]	[HP]	H = Total meters head of water column [m]												
VSI184/01/1B	13	17.5	31,1	29,8	28,8	28.6	26.8	24.6	23.1	19	16.1	13,1	11,4		
VSI184/01	18.5	25	41,7	39,5	37,5	36.9	35.2	32.5	32.2	28.6	25.4	22,1	20,5	16,6	8,6
VSI184/02/2B	26	35	60,7	58,7	56,8	56.6	54.2	50.5	46.4	39.2	33.6	27,6	24,4		
VSI184/02/1B	30	40	71,9	68,9	66	65.5	63.2	59.1	56.1	49.5	43.5	37,3	34,2	27,2	13,8
VSI184/02	37	50	82,8	79,1	75,5	74.8	72.4	68.1	65.4	59.4	53.1	47	43,7	36,7	23,5
VSI184/03/2B	45	60	101,9	98,3	94,5	94	91.2	85.6	80	70.5	61.7	52,5	47,8	37,6	18,4

			Q = Delivery											
			m^3/h	30	65	75	100	125	150	180	200	220	230	250	280
Pump model	Rated power		l/min	500	1083,3	1250	1666.7	2083.3	2500	3000	3333.3	3666,7	3833,3	4166,7	4666,7
			US gpm	131,9	285,8	329.8	439.7	549.6	659.5	791.4	879.3	967,3	1011,2	1099,2	1231,1
	[kW]	[HP]	H = Total meters head of water column [m]												
VSI184/03/1B	52	70	112,9	108,5	104,1	103.4	100.3	94.8	89.3	80.3	71.3	62,3	57,4	47,3	28,3
VSI184/03	55	75	124,2	119,1	113,9	112.9	109.9	103.9	98.7	90.3	81	72	67	56,9	38,2
VSI184/04/2B	60	80	142,5	137,3	132	131.3	127.4	120.7	112.5	100.3	88.4	76,6	70,1	56,9	32
VSI184/04/1B	67	90	153,8	147,9	141,8	140.9	137.1	129.9	121.9	110.4	98.2	86,4	79,9	66,6	42
VSI184/04	75	100	164,9	158,2	151,4	150.3	146.6	139	131.4	120.5	108.2	96,3	89,7	76,5	52,1
VSI184/05/2B	83	110	184,4	177,8	170,9	170.1	165.6	157.3	146.7	132.2	117.3	102,6	94,5	78	47,6
VSI184/05/1B	93	125	195,9	188,5	180,9	179.8	175.5	166.8	156.4	142.8	127.5	112,9	104,6	88,2	58,1
VSI184/05	93	125	206,5	198,4	190	188.6	184.4	175.2	165	151.9	136.4	121,7	113,4	97,1	67,2
VSI184/06/2B	110	150	225,4	217,3	208,8	207.8	202.8	193.1	180	163.3	145.3	127,7	117,9	98,3	62,1
VSI184/06/1B	110	150	236,1	227,2	218	216.7	211.7	201.5	188.7	172.5	154.2	136,7	126,8	107,2	71,3
VSI184/06	110	150	246,6	237,1	227,1	225.5	220.5	209.8	197.3	181.6	163.1	145,6	135,6	116,1	80,5
VSI184/07/2B	130	175	267,7	258,1	248	246.7	241	229.6	213.9	194.8	173.6	153,2	141,8	119	77,5
VSI184/07/1B	130	175	278,4	268	257,1	255.6	249.9	238	222.5	203.8	182.4	162,1	150,5	127,8	86,6
VSI184/07	130	175	289	277,9	266,3	264.5	258.7	246.2	231	212.8	191.1	170,8	159,2	136,5	95,6
VSI184/08/2B	130	175	307,2	296	284,3	282.8	276	262.7	244.5	222.3	198.1	174,9	161,9	136,1	89
VSI184/08/1B	150	200	318,9	307,2	294,7	293	286.7	273.3	255.5	234.4	209.9	186,8	173,5	147,7	100,8
VSI184/08	150	200	329,6	317,1	303,9	301.9	295.6	281.6	264	243.4	218.7	195,6	182,3	156,5	109,9
VSI184/09/2B	150	200	347,8	335,3	322	320.3	313	298.2	277.6	253.1	225.8	199,8	185,1	156,1	103,3
VSI184/09/1B	185	250	361,2	348	333,9	332.1	325.3	310.5	290.3	267.2	239.6	213,6	198,7	169,6	117,1
VSI184/09	185	250	371,9	358	343,1	341	334.3	319	299	276.4	248.6	222,7	207,6	178,7	126,5
VSI184/10/2B	185	250	390,3	376,3	361,4	359.6	352	335.9	312.9	286.4	256.1	227,2	210,8	178,5	120,1
VSI184/10/1B	185	250	401	386,3	370,6	368.5	360.9	344.3	321.5	295.5	264.9	236,1	219,6	187,4	129,3
VSI184/10	185	250	411,6	396,2	379,7	377.4	369.8	352.6	330.1	304.6	273.8	244,9	228,3	196,2	138,4
VSI184/11/2B	220	300	436,8	421,4	404,9	403	395.4	378.5	353	325.5	292	260,3	242,1	206,4	142,4
VSI184/11/1B	220	300	447,7	431,6	414,3	412.2	404.6	387.2	361.9	335	301.3	269,7	251,4	215,8	152,2
VSI184/11	220	300	458,7	441,8	423,7	421.3	413.8	395.9	370.9	344.5	310.7	279	260,6	225,2	162
VSI184/12/2B	220	300	477,4	460,6	442,4	440.3	432	413.4	385.3	355.2	318.7	284,1	264,3	225,5	155,9
VSI184/12/1B	220	300	488,3	470,7	451,8	449.4	441.1	422	394.2	364.7	327.9	293,4	273,4	234,8	165,6
VSI184/12	220	300	499,2	480,8	461,2	458.5	450.3	430.6	403.1	374.1	337.1	302,7	282,6	244,1	175,2
VSI184/13/2B	250	340	517,7	499,4	479,6	477.3	468.2	447.9	417.4	384.7	345	307,7	286,2	244,3	169,1
VSI184/13/1B	250	340	528,5	509,5	488,9	486.3	477.3	456.5	426.2	394.1	354.2	316,9	295,2	253,5	178,7
VSI184/13	250	340	539,4	519,5	498,3	495.4	486.4	465.1	435	403.4	363.3	326	304,3	262,6	188,2
VSI184/14/2B	250	340	557,9	538,1	516,7	514.2	504.3	482.2	449.2	413.7	371	330,8	307,6	262,7	182
VSI184/14/1B	250	340	568,7	548,2	526	523.2	513.3	490.7	457.9	422.9	380	339,8	316,6	271,7	191,4
VSI184/14	250	340	579,5	558,2	535,3	532.2	522.3	499.2	466.7	432.1	389	348,8	325,5	280,7	200,8
VSI184/15/2B	300	400	602,4	581,2	558,2	555.5	545.5	522.5	487	450.2	404.4	361,4	336,5	288,1	201,7
VSI184/15/1B	300	400	613,3	591,4	567,6	564.7	554.7	531.2	495.9	459.7	413.7	370,7	345,7	297,5	211,4
VSI184/15	300	400	624,2	601,5	577	573.8	563.9	539.8	504.9	469.2	423	380,1	355	306,9	221,2
VSI184/16/2B	300	400	642,9	620,2	595,6	592.7	582	557.2	519.3	479.9	431	385,2	358,6	307,2	215,1
VSI184/16/1B	300	400	653,8	630,4	605	601.8	591.1	565.9	528.2	489.3	440.3	394,5	367,8	316,5	224,8
VSI184/16	300	400	664,7	640,5	614,3	610.9	600.2	574.5	537.1	498.7	449.5	403,8	377	325,8	234,4

- Values referred to raccomended operating range

VSI serijos 10″ siurblių hidraulinės charakteristikos, esant 50 Hz dažniui – VSI 254

			Q = Delivery														
			m³/h	0	40	80	125	140	160	170	195	215	240	260	285	310	325	340	350
Pump model	Rated power		l/min	0	666,6	1333,3	2083.3	2333.3	2,666,7	2833.3	3250	3583,3	4000	4333,3	4750	5166,7	5416,7	5666,7	5833,3
			US gpm	176,1	352,2	549.6	615.5	703,5	747.4	857,4	945,3	1055,2	1143,1	1253,1	1363	1428,9	1494,9	1538,8	
	[kW]	[HP]	H = Total meters head of water column [m]																
VSI254/01/1C	15	20	30,8	28,2	26,3	23.7	22.5	21,5	21.9	21,3	19,6	17,1	15	12,2					
VSI254/01/1B	18.5	25	36,1	32,9	30,6	27.7	26.5	25,4	25.9	25,5	24,2	21,7	19,6	16,8	13,7				
VSI254/01/1A	22	30	40,1	36,3	33,7	30.6	29.6	28,4	28.2	28,3	27,7	25,5	23,4	20,6	17,7	16			
VSI254/01	30	40	45,6	41,5	38,6	35.3	34.3	32,9	32.8	32,8	31,8	30,5	28,6	25,8	22,7	20,7	18,6	17	
VSI254/02/2B	37	50	72,1	67,2	62,6	58.7	57	54,8	54.8	52,5	50,9	45,8	41,5	36,4	30,9	27,2	22,9		
VSI254/02/1B	45	60	81	75,2	70,1	65.7	64.2	61,9	61.3	59,4	57,7	53,8	49,7	44,6	39,1	35,3	31,3		
VSI254/02	52	70	89,7	83,1	77,5	72.7	71.1	69,1	68.5	66,7	65,1	62	58,2	52,6	47	43,3	39,5	36,6	
VSI254/03/3B	55	75	108,1	101,6	94,8	89.7	87.5	84,3	83.9	79,6	77,5	70	63,4	56,1	48,1	42,7	36,5	32,1	
VSI254/03/2B	67	90	117	109,5	102,2	96.8	94.7	91,5	90.3	86,6	84,3	78,1	71,6	64,3	56,3	50,8	44,9	40,7	
VSI254/03/1B	75	100	125,8	117,5	109,7	103.8	101.7	98,8	97.6	94,1	91,8	86,4	80,3	72,5	64,4	58,9	53,2	49,1	
VSI254/03	83	110	135,3	126,1	117,8	111.4	109.2	106,7	105.5	102,1	99,9	95,3	89,6	81,3	73,1	67,7	62,1	58,2	
VSI254/04/3B	83	110	152,9	143,8	134,2	127.7	125.1	121	119.3	113,8	110,7	102,2	93,4	83,8	73,4	66,2	58,3	52,8	
VSI254/04/2B	93	125	162,1	152,1	142	135.1	132.4	128,7	126.9	121,6	118,6	110,9	102,5	92,4	81,8	74,7	67	61,6	
VSI254/04/1B	110	150	171,1	160,3	149,7	142.2	139.6	136,2	134.5	129,3	126,4	119,6	111,5	101	90,4	83,2	75,7	70,4	
VSI254/04	110	150	179,5	167,8	156,7	148.8	146.1	143	141.3	136,3	133,5	127,3	119,6	108,6	97,9	90,7	83,5	78,3	
VSI254/05/3B	110	150	197,2	185,5	173,2	165.2	162	157,4	155.1	148	133,5	134,2	123,5	111,2	98,1	89,2	79,6	72,9	
VSI254/05/2B	110	150	205,4	192,9	180,2	171.7	168.4	164,1	161.8	154,8	144,4	141,7	131,4	118,6	105,6	96,6	87,2	80,6	
VSI254/05/1B	130	175	216,3	202,8	189,5	180.5	177.2	173,1	170.8	163,9	151,3	151,8	141,8	128,5	115,3	106,4	97,2	90,8	
VSI254/05	130	175	224,6	210,3	196,5	187	183.6	179,9	177.5	170,7	160,4	159,3	149,6	135,9	122,6	113,8	104,7	98,4	
VSI254/06/3B	150	200	243,5	229,2	214,1	204.6	200.9	195,7	192.8	184	167,3	168,2	155,4	140,4	124,8	114,2	102,8	95	
VSI254/06/2B	150	200	251,8	236,7	221,2	211.1	207.3	202,4	199.6	190,9	179,7	175,7	163,4	147,9	132,3	121,7	110,5	102,8	
VSI254/06/1B	150	200	260,2	244,3	228,2	217.7	213.8	209,2	206.3	197,7	186,7	183,3	171,3	155,3	139,6	129	118,1	110,5	
VSI254/06	150	200	268,5	251,7	235,3	224.2	220.2	215,9	213	204,5	193,6	190,8	179,1	162,7	146,9	136,3	125,6	118,1	
VSI254/07/3B	185	250	288,8	272	254,2	243.1	238.9	233,1	229.8	219,3	200,5	201,4	186,7	168,9	150,8	138,5	125,3	116,3	
VSI254/07/2B	185	250	297,3	279,6	261,3	249.7	245.4	240	236.6	226,2	214,4	209,1	194,8	176,5	158,3	146	133,1	124,2	
VSI254/07/1B	185	250	305,7	287,2	268,4	256.3	251.9	246,8	243.4	233,2	221,5	216,7	202,8	184,1	165,8	153,5	140,8	132	
VSI254/07	185	250	314,1	294,8	275,5	262.9	258.4	253,6	250.2	240,1	228,5	224,3	210,8	191,6	173,3	161	148,4	139,8	
VSI254/08/3B	185	250	331,7	312,4	292	279.3	274.3	267,9	263.9	251,8	235,5	231,2	214,6	194,1	173,5	159,5	144,6	134,4	
VSI254/08/2B	220	300	346,6	326,3	305,1	291.9	287.3	281,4	277.7	265,5	246,3	247	230,8	209,7	188,8	174,9	160,1	150	
VSI254/08/1B	220	300	355,2	334,1	312,4	298.7	294	288,4	284.8	272,7	260,1	254,9	239,3	217,7	196,7	182,8	168,2	158,2	
VSI254/08	220	300	363,9	341,9	319,7	305.5	300.7	295,5	291.8	279,9	267,5	262,8	247,7	225,6	204,6	190,7	176,2	166,4	
VSI254/09/3B	220	300	382	360,1	336,6	322.4	317.2	310,4	306.1	292,1	274,8	270,5	251,9	228,5	205,2	189,6	172,8	161,4	
VSI254/09/2B	220	300	390,6	367,8	343,9	329.2	323.9	317,4	313.1	299,2	286	278,3	260,2	236,4	213	197,3	180,8	169,5	
VSI254/09/1B	250	340	399,1	375,5	351,1	335.9	330.5	324,4	320.1	306,4	293,3	286,2	268,6	244,3	220,8	205,2	188,8	177,7	
VSI254/09	250	340	407,7	383,2	358,3	342.6	337.2	331,4	327.1	313,5	300,6	294	276,8	252,1	228,6	212,9	196,7	185,8	
VSI254/10/3B	250	340	425,7	401,3	375,1	359.4	353.5	346,1	341.3	325,6	307,8	301,5	280,9	254,9	229	211,7	193,2	180,6	
VSI254/10/2B	250	340	434,3	409	382,3	366.1	360.1	353	348.2	332,6	318,9	309,2	289,1	262,6	236,7	219,3	201	188,6	
VSI254/10/1B	250	340	442,8	416,6	389,5	372.8	366.7	359,9	355	339,6	326	316,9	297,2	270,2	244,3	226,9	208,8	196,6	
VSI254/10	300	400	455,1	428	400,3	383.1	377.2	370,9	366.3	350,9	333,2	329,8	310,8	283,3	257,1	239,8	221,8	209,6	
VSI254/11/3B	300	400	473,4	446,3	417,3	400	393.8	385,9	380.7	363,2	344,7	337,6	315,1	286,3	257,8	238,7	218,4	204,6	
VSI254/11/2B	300	400	482	454,1	424,6	406.8	400.5	393	387.7	370,4	356	345,5	323,5	294,2	265,7	246,6	226,5	212,9	
VSI254/11/1B	300	400	490,6	461,9	431,9	413.6	407.2	400	394.8	377,6	363,3	353,4	331,9	302,2	273,5	254,5	234,5	221,1	
VSI254/11	300	400	499,2	469,6	439,2	420.4	413.9	407	401.8	384,7	370,7	361,3	340,3	310,1	281,4	262,3	242,6	229,3	
VSI254/12/3B	300	400	517,3	487,8	456,1	437.2	430.4	421,9	416.1	397	378	368,9	344,5	313	281,9	261,2	239,1	224,2	
VSI254/12/2B	300	400	525,9	495,5	463,3	444	437	428,9	423.1	404,1	389,1	376,8	352,8	320,8	289,7	269	247,1	232,3	
VSI254/12/1B	300	400	534,5	503,2	470,5	450.7	443.7	435,9	430	411,2	396,4	384,6	361,2	328,7	297,5	276,7	255,1	240,5	
VSI254/12	350	470	544,6	512,4	479,2	458.9	451.9	444,4	438.7	419,9	403,7	394,3	371,5	338,5	307,2	286,4	264,9	250,5	
VSI254/13/3B	350	470	562,7	530,6	496,2	475.7	468.3	459,3	453	432,1	412,6	402	375,6	341,4	307,8	285,3	261,5	245,4	
VSI254/13/2B	350	470	571,3	538,3	503,4	482.5	475	466,3	460	439,2	423,7	409,8	384	349,2	315,6	293,1	269,5	253,5	
VSI254/13/1B	350	470	579,8	546,1	510,6	489.2	481.7	473,3	466.9	446,3	431	417,6	392,3	357	323,3	300,8	277,4	261,6	
VSI254/13	350	470	588,4	553,8	517,9	496	488.3	480,2	473.9	453,4	438,2	425,4	400,5	364,8	331,1	308,6	285,3	269,7	
VSI254/14/3B	350	470	606,4	571,8	534,7	512.7	504.7	495	488.1	465,6	445,5	432,9	404,6	367,7	331,6	307,4	281,8	264,5	
VSI254/14/2B	350	470	615	579,5	541,9	519.4	511.3	501,9	495	472,6	456,6	440,6	412,9	375,4	339,3	315	289,7	272,6	

- Values referred to raccomended operating range

Gamintojas: FE