VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VSI344–VSI454 SIURBLIŲ MODELIAI - 0 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

VSI serijos 12″ siurblių hidraulinės charakteristikos, esant 50 Hz dažniui – VSI 344

			Q = Delivery													
			m³/h	160	190	200	250	290	310	350	390	410	420	450	470	490	530
Pump model	Rated power		l/min	2666,7	3166,7	3333,3	4166,7	4833,3	5166,7	5833,3	6500	6833,3	7000	7500	7833,3	8166,7	8833,3
			US gpm	703,5	835,4	879,3	1099,2	1275	1363	1538,8	1714,7	1802,6	1846,6	1978,5	2066,4	2154,4	2330,2
	[kW]	[HP]	H = Total meters head of water column [m]														
VSI344/01/1C	30	40	40,7	37,4	35,1	34,3	31,1	28,1	26,1	21,4	16,5	13,8	12,4	8,1	5	4,3	0
VSI344/01/1B	37	50	48,7	43,7	41,7	41,2	39,2	35,7	33,5	28,9	23,9	21,3	19,9	15,3	12,2	8,4	0
VSI344/01/1A	45	60	57,4	50,3	48	47,1	46	43	40,9	36	30,9	28,2	26,8	22,2	18,7	15	5,56
VSI344/01	55	75	65,7	57,2	55,3	54,5	50,9	50,8	49	44,4	39,2	36,3	34,8	30,5	27	23,3	14,4
VSI344/02/2B	75	100	96,9	90,5	87,8	86,7	82,2	76,2	71,6	62,6	52,5	47,1	44,4	35,9	29,5	22,9	6,3
VSI344/02/1B	93	125	113,2	103	100,3	98,8	92,9	89,8	85,6	76,6	66,2	60,7	57,9	49,7	42,9	36,4	20,9
VSI344/02	110	150	128,8	114,5	111,5	110,2	103,6	101,4	97,9	89,1	78,8	73,7	71,1	62,5	56,2	49,9	33,8
VSI344/03/2B	130	175	160,8	148,8	145,2	143,2	134,7	128,7	122	108,5	93	84,8	80,7	68,5	58,6	49,2	27,3

				Q = Delivery													
				m³/h	160	190	200	250	290	310	350	390	410	420	450	470	490	530
Pump model	Rated power			l/min	2666,7	3166,7	3333,3	4166,7	4833,3	5166,7	5833,3	6500	6833,3	7000	7500	7833,3	8166,7	8833,3
				US gpm	703,5	835,4	879,3	1099,2	1275	1363	1538,8	1714,7	1802,6	1846,6	1978,5	2066,4	2154,4	2330,2
	[kW]	[HP]	H = Total meters head of water column [m]															
VSI344/03/1B	150	200	176,5	160,6	156,8	155	145,9	140,7	134,8	121,5	106,1	98,2	94,3	81,8	72,3	63,1	40,7	
VSI344/03	185	250	193,2	173,2	169,3	167,6	157,8	153,6	148,5	135,6	120,2	112,7	109	96,1	87,1	78,1	55,4	
VSI344/04/2B	185	250	223,8	206,2	201,7	199,2	187,7	179,6	171,2	153,6	132,9	122,4	117,2	100,7	88,1	75,9	47	
VSI344/04/1B	220	300	242,7	221,4	217	214,7	202,7	195,7	188,4	171,2	150,7	140,4	135,3	118,6	106,3	94,1	65,7	
VSI344/04	220	300	258,5	232,8	228,2	226	213,2	207	200,3	183,5	163	153,1	148,2	131,2	119,3	107,5	78,6	
VSI344/05/2B	250	340	289,5	266,3	261,1	258,3	243,8	233,8	224	202,2	176,5	163,6	157,2	136,5	121	105,9	70,8	
VSI344/05/1B	250	340	305,1	277,6	272,1	269,4	254,2	244,8	235,7	214,2	188,5	176	169,8	148,8	133,8	119	83,4	
VSI344/05	300	400	322,7	291,4	285,9	283,3	267,5	259,1	250,9	230	204,4	192,1	186,1	165	150,2	135,6	100,1	
VSI344/06/2B	300	400	353,9	325,1	319	315,7	298,3	286,1	274,8	249	218,2	202,9	195,3	170,4	152,1	134,1	92,5	
VSI344/06/1B	300	400	369,6	336,5	330,1	326,9	308,8	297,3	286,6	261,2	230,4	215,5	208,1	182,9	165	147,5	105,3	
VSI344/06	350	470	386,1	348,8	342,3	339,2	320,4	309,7	299,8	274,7	244	229,4	222,3	196,8	179,3	162,1	119,6	
VSI344/07/2B	350	470	417,1	382,3	375,2	371,4	350,9	336,5	323,4	293,4	257,5	239,9	231,2	202	181	160,4	111,8	
VSI344/07/1B	350	470	432,7	393,6	386,2	382,6	361,3	347,6	335,1	305,4	269,5	252,3	243,9	214,3	193,8	173,6	124,3	

VSI serijos 12″ siurblių hidraulinės charakteristikos, esant 50 Hz dažniui – VSI 454 (45 - 150kW)

				Q = Delivery														
				m³/h	250	320	330	340	470	490	500	510	520	530	550	560	570	580	600	620
Pump model	Rated power			l/min	4166,7	5333,3	5500	5666,7	7833,3	8166,7	8333,3	8500	8666,7	8833,3	9166,7	9333,3	9500	9666,7	10000	10333,3
				US gpm	1099,2	1406,9	1450,9	1494,9	2066,4	2154,4	2198,3	2242,3	2286,3	2330,2	2418,2	2462,1	2506,1	2550,1	2638	2725,9
	[kW]	[HP]	H = Total meters head of water column [m]																	
VSI454/01/1F	45	60	45,9	34,1	32,5	33,4	33,4	24	22,3	21,4	20,5	19,6	18,7	16,7	15,6	14,6	13,7	11,8	0	
VSI454/01/1E	45	60	49,1	36,6	35,5	36,1	36,2	26,9	25,2	24,4	23,6	22,7	21,8	19,7	18,9	17,9	16,9	14,6	12,2	
VSI454/01/1D	52	70	53,8	39,5	36,8	37,3	38	30,1	28,5	27,6	26,7	25,8	24,8	23	22	21,1	20,1	18	15,5	
VSI454/01/1C	55	75	57,3	42,2	40,6	40,9	41,1	33,1	31,4	30,5	29,7	28,8	27,9	26	25	24,1	23,2	21,1	18,8	
VSI454/01/1B	60	80	60,2	44,3	42,4	42,8	43,1	35,9	34,1	33,2	32,4	31,5	30,7	28,9	28	27	26	24,2	22,1	
VSI454/01/1A	67	90	64,6	47,7	45,7	46,3	46,8	39,8	38,2	37,4	36,6	35,7	34,9	33	32	31	30	28	25,8	
VSI454/01	75	100	69,2	50,8	48,4	48,8	49,1	44,3	42,7	41,8	41,1	40,2	39,4	37,6	36,7	35,9	35,1	33,3	31	
VSI454/02/2F	83	110	87,2	69,7	64,9	64,9	64,3	46,5	43,4	41,8	40,1	38,5	36,7	33,2	31,3	29,3	27,4	23,4	18,9	
VSI454/02/2E	93	125	94,3	75,8	70,7	70,7	70,2	53	49,8	48,3	46,7	45,1	43,4	40	38,1	36,2	34,2	29,9	25,3	
VSI454/02/2C	110	150	109,3	85,8	81,8	81,3	80,7	64,4	61,2	59,6	58	56,4	54,7	51,3	49,6	47,7	45,7	41,5	37,3	
VSI454/02/1D	130	175	119,3	93	86,6	86,3	86	73,7	70,4	68,9	67,3	65,6	64	60,5	58,8	57,1	55,4	51,9	47,8	
VSI454/02/1A	150	200	129,7	101,6	96,6	96,3	96	83,7	80,5	78,9	77,4	75,8	74,1	70,7	69	67,2	65,4	61,6	57,7	

VSI serijos 12″ siurblių hidraulinės charakteristikos, esant 50 Hz dažniui – VSI 454 (150 - 350kW)

				Q = Delivery													
				m³/h	340	350	360	550	560	570	580	600	620	630	640	650	660
Pump model	Rated power			l/min	5666,7	5833,3	6000	9166,7	9333,3	9500	9666,7	10000	10333,3	10500	10666,7	10833,3	11000
				US gpm	1494,9	1538,8	1582,8	2418,2	2462,1	2506,1	2550,1	2638	2725,9	2769,9	2813,9	2857,8	2901,8
	[kW]	[HP]	H = Total meters head of water column [m]														
VSI454/03/1E1F	150	200	155,1	113,4	112,6	112	73,2	70,6	67,9	65,1	59,1						
VSI454/03/2D	185	250	168,8	122,6	121,5	120,5	83,1	80,6	78	75,5	70,2	64,2	61	57,6			
VSI454/03/1F	185	250	175,2	130,5	129,6	128,7	91,3	88,8	86,2	83,5	77,8	71,7					
VSI454/03/1C	220	300	188,9	142,2	141	139,7	103,8	101,3	98,7	96	90,4	84,2	81,1	78	74,8	71,6	
VSI454/03	220	300	200,7	152,3	151,5	150,5	115,2	112,7	110,2	107,7	102,4	96,2	93,1	90	87	83,9	
VSI454/04/2E	250	340	226	169,4	168,2	167,2	116,9	113,5	110	106,4	98,5	90,1	86	81,9			

			Q = Delivery												
			m^3/h	340	350	360	550	560	570	580	600	620	630	640	650	660
Pump model	Rated power		l/min	5666,7	5833,3	6000	9166,7	9333,3	9500	9666,7	10000	10333,3	10500	10666,7	10833,3	11000
			US gpm	1494,9	1538,8	1582,8	2418,2	2462,1	2506,1	2550,1	2638	2725,9	2769,9	2813,9	2857,8	2901,8
	[kW]	[HP]	H = Total meters head of water column [m]												
VSI454/04/1C1D	250	340	237,5	177,7	175,9	174,2	125	121,6	118,2	114,7	107,2	99,2	95,1	90,9	
VSI454/04/1E	300	400	244,8	185,2	183,9	182,6	133,5	130,1	126,7	123,2	115,7	107,4	103,3	99,4	
VSI454/04/1B	300	400	256,9	196,1	194,5	192,8	144,4	140,9	137,5	134	126,7	118,7	114,6	110,6	106,5	102,5
VSI454/04	300	400	265,7	203,4	202	200,5	153,2	149,8	146,5	143,2	136,1	127,9	123,8	119,8	116	112,092
VSI454/05/1E1F	300	400	287,7	217,7	215,9	214,4	151,8	147,6	143,3	138,8	129,3	118,9				
VSI454/05/2D	300	400	300	225,5	223,5	221,6	160,1	155,9	151,7	147,5	138,7	128,7	123,5	118,3		
VSI454/05/1F	350	470	307,4	234,5	232,6	230,8	169,7	165,5	161,3	157	147,8	137,5				
VSI454/05/1B	350	470	320,9	245,9	243,7	241,6	180,8	176,6	172,3	168	158,9	148,8	143,8	138,9	134	129,1

Gamintojas: FE