VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



COMPATTA 4 M 2″ SIURBLYS - 731 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

„Compatta“ serijos siurbliai dėl kompaktiškų matmenų ir techninių charakteristikų yra ypač tinkami buitinėms nuotekoms pumpuoti.

Bendrieji duomenys

Modelis: COMPATTA 4 M Kodas: 2000032 Serija: Compatta Svoris [kg]: 21,00 Aprašymas: Panardinamasis nuotekų siurblys, skirtas nuotekoms su skendinčiosiomis kietosiomis dalelėmis pumpuoti. Tepimo alyva: – Alyvos kiekis [kg]: 0,00

Hidrauliniai duomenys

Darbaračio tipas: – Slėginės jungties vardinis skersmuo DN [mm]: G 2" Įsiurbimo jungties vardinis skersmuo DN [mm]: 50 Laisvasis pralaidumas [mm]: 50 Darbaračio skersmuo [mm]: 113 Didžiausias siurblio naudingumo koeficientas [%]: 0,0 Bendrasis naudingumo koeficientas [%]: 22,6 Kėlimo aukštis [m]: 8,34 Našumas [m³/h]: 14,40 Nuokrypiai pagal ISO 9906:2012, 3B2 klasę.

Elektros duomenys

Variklio kodas: 3520160210 Vardinė įėjimo galia P1 [kW]: 1,60 Vardinė išėjimo galia P2 [kW]: 1,10 Fazių skaičius: 1 Dažnis [Hz]: 50 Maitinimo įtampa [V]: 230 Vardinė srovė [A]: 7,6 Paleidimo srovė [%]: 308,0 Galios koeficientas (cos φ): 0,94 Sukimosi greitis [aps./min.]: 2850 Paleidimo būdas: Tiesioginis paleidimas (DOL) Kondensatoriaus talpa [µF]: 30,0 Izoliacijos klasė: F (155 °C) Darbo režimas: S2 Didžiausias naudingumo koeficientas [%]: 74,80 Naudingumo koeficientas esant pilnai apkrovai [%]: 73,1 Naudingumo koeficientas esant ¾ apkrovos [%]: 74,3 Naudingumo koeficientas esant ½ apkrovos [%]: 73,5 Naudingumo klasė: –

Konstrukcinės savybės ir apsauga

Viršutinis veleno sandariklis: Riebokšlinis sandariklis Apatinis veleno sandariklis: Silicio karbidas / keramika / Viton Viršutinis guolis: Vienaeilis rutulinis guolis Apatinis guolis: Vienaeilis rutulinis guolis Apsaugos laipsnis: IP68 Variklio apsauga: Yra Drėgmės jutiklis: Nėra ATEX sertifikavimas: Nėra Naudojama dažų danga: Dviejų komponentų vandens pagrindo dažai Maitinimo kabelio ilgis [m]: 10

Montavimas

Didžiausias panardinimo gylis [m]: 20 Variklio aušinimas: Variklis aušinamas aplink jį esančiu pumpuojamu skysčiu. Montavimo būdas: – Ant siurblio sumontuota plūdė: Nėra

Medžiagos

Siurblio korpusas: Ketus EN 1561 EN-GJL-200 Darbaratis: Ketus EN 1561 EN-GJL-200 Variklio velenas: Nerūdijantysis plienas AISI 420 Aušinimo gaubtas: Nenumatytas Tvirtinimo varžtas: Nerūdijantysis plienas A2-70 Maitinimo kabelis: H07RN8F

Pumpuojamas skystis

Pumpuojamo skysčio tipas: Nuotekos Skysčio tankis [kg/dm³]: 1,1 pH: 6–10 Temperatūros diapazonas: 0–40 °C Gamintojas: Dreno

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	31

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12.6

Variklio galingumas (kW)	1.6

