VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DXM50-11 220-240 1.1kW SIURBLYS - 719.95 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Panardinamasis drenažinis siurblys, skirtas švariam ir užterštam vandeniui bei nuotekoms su kietosiomis dalelėmis siurbti. „FLYGT DXM 50-11“ – kompaktiškas ir patikimas panardinamasis siurblys, skirtas švariam ir užterštam vandeniui bei nuotekoms su kietosiomis dalelėmis siurbti. Siurblio korpusas, variklio korpusas ir velenas pagaminti iš AISI 304 nerūdijančiojo plieno, užtikrinančio atsparumą korozijai ir ilgaamžiškumą. Siurblyje įrengtas nerūdijančiojo plieno dviejų kanalų darbo ratas, leidžiantis siurbti skysčius su iki 50 mm skersmens kietosiomis dalelėmis. Vienfazis 230 V elektros variklis turi integruotą šiluminę apsaugą nuo perkaitimo. Siurblyje sumontuotas plūdinis lygio jungiklis, automatiškai valdantis siurblio įjungimą ir išjungimą pagal skysčio lygį. IPX8 apsaugos klasė leidžia siurblį eksploatuoti visiškai panardintą į vandenį. Dėl tvirtos nerūdijančiojo plieno konstrukcijos ir automatinio veikimo siurblys tinkamas vandens surinkimo

šuliniams, rezervuarams, lietaus vandens surinkimo sistemoms, užtvindytoms patalpoms ištuštinti ir drenažo darbams. **Pagrindiniai privalumai** - AISI 304 nerūdijančiojo plieno korpusas, variklio korpusas ir velenas - Nerūdijančiojo plieno dviejų kanalų darbo ratas - Galimybė siurbti skysčius su iki 50 mm skersmens kietosiomis dalelėmis - Integruota variklio šiluminė apsauga - Automatinis veikimas su plūdiniu lygio jungikliu - IPX8 apsaugos klasė - 230 V vienfazis elektros variklis - 10 m elektros kabelis **Techninės charakteristikos** Maksimalus našumas: 36 m³/h Maksimalus kėlimo aukštis: 12,7 m Variklio galia: 1,1 kW Slėginės jungties skersmuo: 2" Vardinė maitinimo įtampa: 230 V, 50/60 Hz Pakuotės matmenys: (I × P × A) 520 × 240 × 240 mm Pakuotės svoris: ~14,8 kg

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	36

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12.7

Variklio galingumas (kW)	1.1

Roue bi-canal DX(M)

