

Kiekis | **Aprašymas**

1

SEG.40.26.2.50B**Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo**Produkto Nr.: [96075913](#)

Nesavisiurbis, vienpakopis, išcentrinis siurblys su horizontaliu išvadu, specialiai sukonstruotas išsiurbti kanalizacijos vandenį su klozetu nuotekomis. Siurblys turi smulkinimo sistemą, kuri sumala kietus objektus mažas daleles, kad jos galėtų būti pašalintos per palyginti mažo skersmens vamzdžius.

Siurblio paviršius yra lygus, kad prie jo nekibtų purvas ir kiti nešvarumai. Atspari korozijai nerūdijančio plieno apkaba, kuria variklis pritvirtintas prie siurblio korpuso, palengvina techninį siurblio priežiūrą.

„SmartTrim“ sistema leidžia lengvai reguliuoti darbaratį, kad būtų užtikrintas maksimalus siurblio efektyvumas visą jo tarnavimo laiką.

Valdikliai:

Drėgmės jutiklis: be drėgmės jutiklio
AUTOADAPT: NE

Skystis:

Siurbiamas skystis: Be koks Niutono skystis
Skystio temperatūros diapazonas: 0 .. 40 °C
Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Darbaratį tipas: SMULKINTUVO SISTEMA
Pirminis veleno sandariklis: SIC/SIC
Antrinis veleno sandariklis: CARBON/CERAMICS
Sertifikatai ant vardinės plokštelės: PA-I
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B2

Medžiagos:

Siurblio korpusas: Ketus
EN1561 EN-GJL-200
Darbaratis: Ketus
EN1561 EN-GJL-200

Rengimas:

Maksimali aplinkos temperatūra: 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar
Standartinis flanšas: DIN
Vamzdyno jungtis: DN40/50
Siurblio išvadas: DN 40
Slėgis: PN 10
Maksimalus panardinimo gylis: 10 m
Automatinė jungiamoji mova: 96076063

Kiekis | **Aprašymas****Elektrotechniniai duomenys:**

Naudojama galia - P1:	3.2 kW
Nominali galia - P2:	2.6 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	3 x 400-415 V
Leistini tampos svyravimai:	+6/-10 %
Maks. paleidim skai ius per valand :	30
Nominali srov :	6 A
Paleidimo srov :	33 A
Nominali srov be apkrovos:	2.8 A
Cos fi – galios koeficientas:	0.87
Cos fi - esant 3/4 apkrovai:	0.81
Cos fi - esant 1/2 apkrovai:	0.68
Nominalios apsukos:	2870 rpm
Inercijos momentas:	0.0093 kg m ²
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	82 %
Variklio našumas esant 3/4 apkrovos:	84 %
Variklio našumas esant 1/2 apkrovos:	84 %
Poli skai ius:	2
Paleidimo b das:	tiesioginis
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Skirtas sprogiai aplinkai:	ne
Kabelio ilgis:	10 m
Kabelio tipas:	LYNIFLEX
Kabelio kištuko tipas:	NO PLUG

Kita:

Neto mas :	65.9 kg
Danijos VVS Nr.:	391342171
Švedijos RSK Nr.:	5885831
Suomi :	4836104
Norvegijos NRF Nr.:	9045738