

DIRECT STARTER IN PVC BOX 230V/380/50-60Hz. WITH BLOCK - DOOR



VEIKIMO SĄLYGOS

Aplinkos temperatūra: -5/40°C

Maksimali temperatūra: 40°C prie 50% santykinės drėgmės

KOMPONENTAI:

Vandeniui nelaidi dėžutė iš PVC IP 55 - Pasirinkimo jungiklis AUT 0 MAN - Šviesos indikatoriai (įtampos buvimas, veikimas ir perkrova) - Atjungiamasis jungiklis - 24/380 V saugikliai - Kontaktoriaus - Šiluminė relė - Transformatoriaus

Kodas	Modelis	Galia kW	AG	Srovė A	Įtampa		Pulto matmenys	Svoris, kg
CTS075-0287	CADBP 380 0.55 RST	0.55	0.75	1	380	-	300x200x120	5
CTS1-0288	CADBP 380 0.75 RST	0.75	1	1.7	380	-	300x200x120	5
CTS1.5-0289	CADBP 380 1.1 RST	1.1	1.5	2.3	380	-	300x200x120	5
CTS2-0290	CADBP 380 1.5 RST	1.5	2	3.6	380	-	300x200x120	5
CTS3-0291	CADBP 380 2.2 RST	2.2	3	5.5	380	-	300x200x120	5
CTS4-0292	CADBP 380 3 RST	3	4	7.2	380	-	300x200x120	5
CTS5.5-0293	CADBP 380 4 RST	4	5.5	9.8	380	-	300x200x120	5
CTS7.5-0294	CADBP 380 5.5 RST	5.5	7.5	13.2	380	-	300x200x120	5
CTS10-0295	CADBP 380 7.5 RST	7.5	10	17.6	380	-	300x200x120	5
CTS12.5-0296	CADBP 380 9.2 RST	9.2	12.5	21.4	380	-	300x200x120	5
CTS15-0297	CADBP 380 11 RST	11	15	25	380	-	300x200x120	5
CTS17,5-0298	CADBP 380 13 RST	13	17.5	29.2	380	-	300x200x120	5
CTS20-0299	CADBP 380 15 RST	15	20	33.5	380	-	300x220x180	6

Kodas	Duomenys	Šiluminė	Galimybė prijungti Franklin giluminį variklį
CTS 1 - 0288	Kw 0,75 / HP 1 / A 1,7	1,4 – 2,3 A	0,55 – 0,75 kW
CTS 1,5 - 0289	Kw 1,1 / HP 1,5 / A 2,3	2 – 3,3 A	0,75 – 1,1 kW
CTS 2 - 0290	Kw 1,5 / HP 2 / A 3,6	3 – 5 A	1,1 – 1,5 kW
CTS 3 - 0291	Kw 2,2 / HP 3 / A 5,5	4,5 – 7,5 A	1,5 – 2,2 kW
CTS 4 - 0292	Kw 3 / HP 4 / A 7,2	6 – 10 A	2,2 – 3,0 kW