

Kabėlių parinkimo lentelės panardinamiems grėžinių siurbliams

Grundfos SQ, SQE kabelio parinkimo lentelė

Variklis KW	Srovė A	Kabelio skersmuo ir ilgis			
		1,5 mm ²	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²
0,7	5,2	80	133	213	320
1,15	8,4	50	83	132	198
1,68	11,2	37	62	99	149
1,85	12	35	58	92	139

Franklin electric 230V variklių parinkimo lentelė (3 laidai)

Variklis KW	Srovė A	Kabelio skersmuo ir ilgis			
		1,5 mm ²	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²
0,37	3,3	120	210	330	500
0,55	4,3	80	140	230	350
0,75	5,7	60	110	180	270
1,1	8,4	40	70	120	190
1,5	10,7	30	60	100	150
2,2		20	40	60	100

Franklin electric 230V variklių parinkimo lentelė (2 laidai)

Variklis KW	Srovė A	Kabelio skersmuo ir ilgis			
		1,5 mm ²	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²
0,55	5,8	60	110	180	270
0,75	7,3	40	70	120	190
1,1	1,1	30	60	100	150

Franklin electric 380V variklių parinkimo lentelė

Variklis KW	Srovė A	Kabelio skersmuo ir ilgis			
		1,5 mm ²	2,5mm ²	4mm ²	6mm ²
0,37	1,1	930	1550	2460	3670
0,55	1,6	630	1050	1670	2500
0,75	2,0	490	820	1300	1950
1,1	2,8	340	570	910	1360
1,5	3,9	260	430	700	1040
2,2	5,4	170	290	460	700
3	7,4	120	210	340	510
4	9,7	90	150	250	370
5,5	12,6	70	110	190	280
7,5	17,2	50	80	130	200
11	24,2	0	60	90	140
15	32,0	0	0	70	110