

Kiekis Aprašymas

1

ALPHA2 25-40 180

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [95047500](#)

GRUNDFOS ALPHA2

Nauja mažų A energijos klasės cirkuliacinių siurblių karta

ALPHA2 – tai naujausias ir pažangiausias „Grundfos“ kokybiškų cirkuliacinių siurblių šeimos narys.

ALPHA2 leidžia pamiršti apie sudėtingus siurblių nustatymus. Siurblys tereikia sumontuoti ir palikti standartinį gamylinį režimą – AUTOADAPT. ALPHA2 automatiškai išanalizuos šildymo sistemą, suras optimaliausią darbo režimą ir, keičiantis sąlygoms, nuolat koreguos savo darbo parametrus. Tokiu būdu užtikrinamas optimalus komfortas ir minimalios energijos sąnaudos.

Be to, ALPHA2 yra labai universalus, patikimas ir daug kompaktiškesnis nei bet koks kitas rinkoje siūlomas A klasės cirkuliacinis siurblys.

AUTOADAPT

Standartinis gamylinis nustatymas AUTOADAPT – tai funkcija, kuri analizuoja šildymo sistemą ir automatiškai koreguoja siurblio darbo režimą pagal esamus poreikius. AUTOADAPT gali būti naudojama 80 % visų šildymo sistemų.

Kompaktiška konstrukcija

Dėl išradingos konstrukcijos ALPHA2 yra kompaktiškiausias „Grundfos“ cirkuliacinis siurblys. Kadangi elektronika yra sumontuota siurblio korpuse, siurblys galima sumontuoti net ten, kur labai mažai vietos.

A klasė

Dėl unikalaus dažnio keitiklio, nuolatinio magneto variklio ir kompaktiško statoriaus, ALPHA2 užima aukščiausią poziciją siurblių ekonomiško skalėje. ALPHA2 suvartoja iki 80 % mažiau elektros energijos nei D klasės cirkuliaciniai siurbLIAI.

ALPHA kištukas

Labai gerai vertinamas ir populiarus ALPHA kištukas yra vienintelis rinkoje kištukas, prie kurio taip paprasta prijungti laidą.

Valdymas vienu mygtuku

Intuityvus valdymas vienu mygtuku leidžia paprastai nustatyti siurbly.

LCD displejus

Lengvai įskaitomas displejus visada rodo naudojamą galią.

Automatinis naktinis režimas

Naktinis režimas leidžia iki minimumo sumažinti energijos sąnaudas naudojant siurbly su tam pritaikytais katilais.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas: 2 .. 110 °C

Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 60 °C

Kiekis Aprašymas

Tankis: 983.2 kg/m³

Techniniai duomenys:
TF klasė: 110
Sertifikatai ant vardinės plokštelės: VDE,GS,CE

Medžiagos:
Siurblio korpusas: Ketus
EN-JL 1020
ASTM A48-25 B
Darbaratis: Kompozitas, PP

Įrengimas:
Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
Vamzdžio jungtis: G 1 1/2
Slėgis: PN 10
Montažinis ilgis: 180 mm

Elektrotechniniai duomenys:
Naudojama galia P1: 5 .. 22 W
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 1 x 230 V
Maksimali vartojama srovė: 0.05 .. 0.19 A
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP42
Izoliacijos klasė (IEC 85): F

Kita:
Energija (EEI): 0.23
Neto masė: 2.1 kg
Bendra masė: 2.3 kg
Transportavimo tūris: 0.004 m³
Danijos VVS Nr.: 380401140
Norvegijos NRF Nr.: 9042319