

Kiekis	Aprašymas
1	SEG.40.26.E.2.50B Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 96878516 Nesavisiurbis, vienpakopis, išcentrinis siurblys su horizontaliu išvadu, specialiai sukonstruotas išsiurbti kanalizacijos vandenį su klozetų nuotekomis. Siurblys turi smulkinimo sistemą, kuri sumala kietus objektus į mažas daleles, kad jos galėtų būti pašalintos per palyginti mažo skersmens vamzdžius. Siurblio paviršius yra lygus, kad prie jo nekibtų purvas ir kiti nešvarumai. Atspari korozijai nerūdijančiojo plieno apkaba, kuria variklis pritvirtintas prie siurblio korpuso, palengvina techninę siurblio priežiūrą. „SmartTrim“ sistema leidžia lengvai reguliuoti darbaracio tarpelį, kad būtų užtikrintas maksimalus siurblio efektyvumas visą jo tarnavimo laiką. Šioje AUTOADAPT versijoje yra valdiklis, jutikliai ir variklio apsaugos prietaisai, siurbį reikia prijungti tik prie elektros tinklo. Siurblys automatiškai prisiderina prie sąlygų siurblinėje. AUTOADAPT funkcijos savybės: - siurblių sukeitimas - aliarmo relės išėjimas - atsitiktinis paleidimo uždelimas po maitinimo įtampos dingimo - savikalibracija po kiekvieno siurbimo ciklo - apsaugos nuo užstrigimo sistema - darbo po sustabdymo funkcija Valdikliai: Drėgmės jutiklis: be drėgmės jutiklio AUTOADAPT: TAIP Skystis: Siurbiamas skystis: Be koks Niutono skystis Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 40 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Darbaracio tipas: SMULKINTUVO SISTEMA Pirminis veleno sandariklis: SIC/SIC Antrinis veleno sandariklis: CARBON/CERAMICS Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B2 Medžiagos: Siurblio korpusas: Ketus EN-GJL-200 Darbaratis: Ketus EN-GJL-200 Įrengimas:



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [96878516](#)

Nesavisiurbis, vienpakopis, išcentrinis siurblys su horizontaliu išvadu, specialiai sukonstruotas išsiurbti kanalizacijos vandenį su klozetų nuotekomis. Siurblys turi smulkinimo sistemą, kuri sumala kietus objektus į mažas daleles, kad jos galėtų būti pašalintos per palyginti mažo skersmens vamzdžius.

Siurblio paviršius yra lygus, kad prie jo nekibtų purvas ir kiti nešvarumai. Atspari korozijai nerūdijančiojo plieno apkaba, kuria variklis pritvirtintas prie siurblio korpuso, palengvina techninę siurblio priežiūrą.

„SmartTrim“ sistema leidžia lengvai reguliuoti darbaracio tarpelį, kad būtų užtikrintas maksimalus siurblio efektyvumas visą jo tarnavimo laiką.

Šioje AUTOADAPT versijoje yra valdiklis, jutikliai ir variklio apsaugos prietaisai, siurbį reikia prijungti tik prie elektros tinklo. Siurblys automatiškai prisiderina prie sąlygų siurblinėje.

AUTOADAPT funkcijos savybės:

- siurblių sukeitimas
- aliarmo relės išėjimas
- atsitiktinis paleidimo uždelimas po maitinimo įtampos dingimo
- savikalibracija po kiekvieno siurbimo ciklo
- apsaugos nuo užstrigimo sistema
- darbo po sustabdymo funkcija

Valdikliai:

Drėgmės jutiklis: be drėgmės jutiklio

AUTOADAPT: TAIP

Skystis:

Siurbiamas skystis: Be koks Niutono skystis

Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 40 °C

Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Darbaracio tipas: SMULKINTUVO SISTEMA

Pirminis veleno sandariklis: SIC/SIC

Antrinis veleno sandariklis: CARBON/CERAMICS

Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B2

Medžiagos:

Siurblio korpusas: Ketus
EN-GJL-200

Darbaratis: Ketus
EN-GJL-200

Įrengimas:

Kiekis	Aprašymas
	Maksimali aplinkos temperatūra: 40 °C Maksimalus darbinis slėgis: 6 bar Standartinis flanšas: DIN Vamzdyno jungtis: DN40/50 Siurblio išvadas: DN 40 Slėgis: PN10 Maksimalus panardinimo gylis: 10 m Automatinė jungiamoji mova: 96076063 Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia - P1: 3.7 kW Nominali galia - P2: 2.6 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 400-415 V Leistini įtampos svyravimai: +6/-10 % Maks. paleidimų skaičius per valandą: 30 Nominali srovė: 6.1/6.1 A Paleidimo srovė: 33 A Nominali srovė be apkrovos: 2.8 A Cos fi – galios koeficientas: 0.87 Cos fi - esant 3/4 apkrovai: 0.81 Cos fi - esant 1/2 apkrovai: 0.68 Nominalios apšukos: 2870 rpm Inercijos momentas: 0.0093 kg m² Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 82 % Variklio našumas esant 3/4 apkrovos: 84 % Variklio našumas esant 1/2 apkrovos: 84 % Polių skaičius: 2 Paleidimo būdas: tiesioginis Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Skirtas sprogiai aplinkai: ne Kabelio ilgis: 10 m Kabelio tipas: LYNIFLEX Kabelio kištuko tipas: NO PLUG Kita: Neto masė: 60.1 kg Danijos VVS Nr.: 391344171 Švedijos RSK Nr.: 5885987 Suomiy: 4836111 Norvegijos NRF Nr.: 9045566