

Kiekis Aprašymas

1

ALPHA2 25-60 130



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [97993197](#)

- AUTOADAPT funkcija automatiškai suranda geriausią kontrolinę vertę ir taip sumažina energijos vartojimą ir palengvina siurblio nustatymą.
- Prie siurblių pridedami izoliaciniai kevalai, leidžiantys šildymo ir vėsinimo sistemose minimizuoti šilumos ENERGIJOS nuostolius.
- Displėjus rodo einamuoju momentu siurblio naudojamą galią vatais arba einamojo momento debitą, m³/h.
- Geriausias rinkoje energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK) užtikrina didelę energijos ekonomiją ištisus metus.
- Galimi siurbliai su nerūdijančiojo plieno korpusais, jei reikalingas atsparumas korozijai, pvz., geriamojo vandens sistemose.
- Tenkina Vokietijos reglamentą dėl energijos taupymo pastatuose ir pastatų sistemose (Energieeinsparverordnung – EnEV §14(3)).
- Automatinio naktinio režimo funkcija leidžia dar labiau sumažinti energijos sąnaudas, jei katilas leidžia naudoti šią funkciją.
- Paprastas trijų pastovaus slėgio kreivių, trijų proporcinio slėgio kreivių arba trijų pastovių apsukų verčių pasirinkimas vienu mygtuku. Greitas ir paprastas nustatymas.
- ALPHA kištukas. Paprastas, greitas ir saugus elektros maitinimo prijungimas.
- ALPHA2 tinka šalto vandens sistemoms, jis yra sertifikuotas geriamojo vandens sistemoms. Didelis panaudojimo lankstumas.
- Siurblio korpusas padengtas elektroforezine danga.
- Nereikalinga išorinė variklio apsauga. Greitesnis ir pigesnis įrengimas.
- Patobulintas paleidimas. Saugus paleidimas sunkiomis sąlygomis.
- Nauja pažangi apsauga nuo sausosios eigos. Saugo siurblių pradinio paleidimo ir kasdieninio eksploatavimo metu nuo vandens trūkumo.
- Rankinis vasaros režimas. Taupo energiją vasarą (naudojama < 0,8 W) ir užtikrina saugų paleidimą kitą šildymo sezoną.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
 Skysčio temperatūros diapazonas: 2 .. 110 °C
 Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 60 °C
 Tankis: 983.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

TF klasė: 110
 Sertifikatai ant vardinės plokštelės: VDE,CE,EAC

Medžiagos:

Siurblio korpusas: Ketus
 EN-GJL-150
 ASTM A48-150B
 Darbaratis: PES 30%GF

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C

Kiekis	Aprašymas
	Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Vamzdžio jungtis: G 1 1/2 Slėgis: PN 10 Montažinis ilgis: 130 mm Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia P1: 3 .. 34 W Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 230 V Maksimali vartojama srovė: 0.04 .. 0.32 A Korpuso klasė (IEC 34-5): X4D Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kita: Energija (EEI): 0.17 Neto masė: 1.86 kg Bendra masė: 2.02 kg Transportavimo tūris: 0.004 m ³ Danijos VVS Nr.: 380471060 Švedijos RSK Nr.: 5731806 Suomiy: 4615249 Norvegijos NRF Nr.: 9042041