

Duomenų lapas: PB 201 EA

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis P_N	2 bar
Min. darbinės terpės temperatūra T_{min}	5 °C
Maks. darbinės terpės temperatūra T_{max}	80 °C
Min. aplinkos temperatūra T_{min}	0 °C
Maks. aplinkos temperatūra T_{max}	40 °C

Medžiagos

Darbaratis	PPO/PS-GF20
------------	-------------

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa	1~230 V, 50 Hz
Nominali variklio galia P_2	0.20 kW
Vardinė srovė I_N	1.51 A
Nominalios apsukos n	2900 1/min
Izoliacijos klasė	F
Apsaugos klasė	IPX4

Informacija apie užsakymo pateikimą

Gamintojas	Wilo
Produkto žymėjimas	PB 201 EA
EAN numeris	4048482852225
Prekės numeris	3068136
Grynoji masė (apyt.) m	8 kg
Bendroji masė (apyt.) m	9.5 kg
Ilgio matmuo su pakuote	260 mm
Aukščio matmuo su pakuote	220 mm
Pločio matmuo su pakuote	260 mm
Pakuotė	Pardavimo pakuotė
Pakuotės rūšis	Europinis padėklas
Mažiausias užsakymo kiekis	1

Aprašymas: PB 201 EA

Nesavišiu bėris vienos pakopos išcentrinis siurblys automatiniam vandens tiekimui / slėgio kėlimui iš rezervuaro (pvz., iškelto rezervuaro) žemiau esančioms ėmimo vietoms vienos ar dviejų šėimų namuose.

Automatinis įjungimas ir išjungimas vykdomas per įmontuotą srauto jungiklį.

Kai ėmimo vieta atidaryta, vanduo teka iš rezervuaro į siurbli.

Sugeneruotas debitas įjungia siurbli per slėgio atvamzdyje integruotą srauto jungiklį.

Kai ėmimo vieta yra uždaryta, dėl debito stokos siurblys išsijungia.

Gaminio privalumai

- Pastovus vandens slėgis įjungus automatinį veikimą
- Aukštas eksploataavimo saugos ir apsaugos nuo sausosios eigos lygis dėl integruoto srauto jungiklio
- Standartinė integruota terminė variklio apsauga
- Ypač tylus veikimas
- Dėl padengtos hidraulikos siurblys apsaugomas nuo korozijos

Tiekimo komplektacija

- Siurblys
- Montavimo ir naudojimo instrukcija
- Montavimo priedai: po 2 sriegines jungtis, nipelius ir sandariklius

Eksplotavimo duomenys		Produkto duomenys	
Darbinė terpė	Water	Maksimalus darbinis slėgis P_N	2 bar
		Min. darbinės terpės temperatūra T_{min}	5 °C
		Maks. darbinės terpės temperatūra T_{max}	80 °C
		Maks. aplinkos temperatūra T_{max}	40 °C
Medžiagos		Variklio duomenys	
Darbaratis	PPO/PS-GF20	Maitinimo įtampa	1~230 V, 50 Hz
		Įtampos nuokrypis	±10 %
		Nominali variklio galia P_2	0.20 kW
		Vardinė srovė I_N	1.51 A
		Nominalios apsukos n	2900 1/min
		Izoliacijos klasė	F
		Apsaugos klasė	IPX4
Informacija apie užsakymo pateikimą			
Gamintojas	Wilo		
Produkto žymėjimas	PB 201 EA		
Grynoji masė (apyt.) m	8 kg		
Prekės numeris	3068136		