

Duomenų lapas: PB 400 EA

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis P_N	3 bar
Slėgio atvamzdis	G 1¼
Min. darbinės terpės temperatūra T_{min}	5 °C
Maks. darbinės terpės temperatūra T_{max}	80 °C
Min. aplinkos temperatūra T_{min}	0 °C
Maks. aplinkos temperatūra T_{max}	40 °C

Medžiagos

Darbaratis	PPO/PS-GF30
------------	-------------

Informacija apie užsakymo pateikimą

Gamintojas	Wilo
Produkto žymėjimas	PB 400 EA
EAN numeris	4048482757063
Prekės numeris	3068138
Grynoji masė (apyt.) m	11 kg
Bendroji masė (apyt.) m	12.5 kg
Ilgio matmuo su pakuote	320 mm
Aukščio matmuo su pakuote	260 mm
Pločio matmuo su pakuote	290 mm
Pakuotė	Pardavimo pakuotė
Pakuotės rūšis	Europinis padėklas
Mažiausias užsakymo kiekis	1

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa	1~230 V, 50 Hz
Nominali variklio galia P_2	0.40 kW
Vardinė srovė I_N	2.53 A
Nominalios apsukos n	2900 1/min
Izoliacijos klasė	F
Apsaugos klasė	IPX4

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje	G 1¼
Vamzdžio jungtis slėgio pusėje	G 1¼

Aprašymas: PB 400 EA

Nesavišturis vienos pakopos išcentrinis siurblys automatiniam vandens tiekimui / slėgio kėlimui iš rezervuaro (pvz., iškelto rezervuaro) žemiau esančioms ėmimo vietoms vienos ar dviejų šeimų namuose.

Automatinis įjungimas ir išjungimas vykdomas per įmontuotą srauto jungiklį.

Kai ėmimo vieta atidaryta, vanduo teka iš rezervuaro į siurblį.

Sugeneruotas debitas įjungia siurblį per slėgio atvamzdyje integruotą srauto jungiklį.

Kai ėmimo vieta yra uždaryta, dėl debito stokos siurblys išsijungia.

Gaminio privalumai

- Pastovus vandens slėgis įjungus automatinį veikimą
- Aukštas eksploataavimo saugos ir apsaugos nuo sausosios eigos lygis dėl integruoto srauto jungiklio
- Standartinė integruota terminė variklio apsauga
- Ypač tylus veikimas
- Dėl padengtos hidraulikos siurblys apsaugomas nuo korozijos

Tiekimo komplektacija

- Siurblys
- Montavimo ir naudojimo instrukcija
- Montavimo priedai: po 2 sriegines jungtis, nipelius ir sandariklius

Eksploatavimo duomenys		Produkto duomenys	
Darbinė terpė	Water	Maksimalus darbinis slėgis P_N	3 bar
		Min. darbinės terpės temperatūra T_{min}	5 °C
		Maks. darbinės terpės temperatūra T_{max}	80 °C
		Maks. aplinkos temperatūra T_{max}	40 °C
Medžiagos		Variklio duomenys	
Darbaratis	PPO/PS-GF30	Maitinimo įtampa	1~230 V, 50 Hz
		Įtampos nuokrypis	±10 %
		Nominali variklio galia P_2	0.40 kW
		Vardinė srovė I_N	2.53 A
		Nominalios apsukos n	2900 1/min
		Izoliacijos klasė	F
		Apsaugos klasė	IPX4
Montavimo matmenys		Informacija apie užsakymo pateikimą	
Vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje	G 1 1/4	Gamintojas	Wilo
Vamzdžio jungtis slėgio pusėje	G 1 1/4	Produkto žymėjimas	PB 400 EA
		Grynoji masė (apyt.) m	11 kg
		Prekės numeris	3068138

Kreivės: PB 400 EA

PB S 400 EA

