

Aprašymas	Vert
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
Produkto Nr.:	98173728
EAN numeris:	5711490877564 5711490877564
Techniniai duomenys:	
Tipas:	DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
Maks. debitas:	6 l/h
Maks. debitas I tame režime 50%:	3 l/h
Maks. debitas I tame režime 25%:	1.5 l/h
Min. debitas:	6.0 ml/h
Sumažinimo santykis:	1:1000
Sertifikatai ant vardin s plokštel s:	CE,CSA-US,NSF61,EAC,RC M
Vožtuvo tipas:	Standartinis
Maksimalus klampumas, esant 100 %:	50 mPas
Maksimalus klampumas I tame režime 50 %:	1800 mPas
Maksimalus klampumas I tame režime 25 %:	2500 mPas
Pakartojimo tikslumas:	1 %
Medžiagos:	
Dozavimo galvut :	PVC (polivinilchloridas)
Vožtuvo rutulys:	Keramika
Tarpiklis:	EPDM
rengimas:	
Aplinkos temperat ros intervalas:	0 .. 45 °C
Maksimalus darbinis sl gis:	10 bar
rengimo komplektas:	NE
rengimo tipas:	rengimo komplekto n ra
Siurblio vadas:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Siurblio išvadas:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm
Maks. siurbimo aukštis darbo metu:	6 m
Maks. siurbimo aukštis užpildymo metu:	2 m
Skystis:	
Skys io temperat ros diapazonas:	-10 .. 45 °C
Elektrotechniniai duomenys:	
Maksimali naudojama galia - P1:	22 W
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	1 x 100-240 V
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP65 / NEMA 4X
Kabelio ilgis:	1.5 m
Kabelio kištuko tipas:	EU
Paleidimo srov :	25A esant 230V, 2ms
Valdikliai:	
Valdymo variantas:	AR
Valdymo skydas:	SUMONTUOTA PRIEKYJE
Lygio kontrol :	YES
Analoginis jimas:	0/4-20 MA
Impulsinis valdymas:	TAIP
Išor. stop jimas:	TAIP
Iš jimo rel s:	2
Kita:	
Neto mas :	2 kg
Bendra mas :	3 kg
Spalva:	RAUDONA