



2021 Balandis

„Franklin Electric EM“ serija dabar išplėsta su WRAS sertifikatu!

WRAS sertifikatas dabar galimas visam EM serijos siurblių diapazonui iki 2025 m.

WRAS versijas galima įsigyti pagal užsakymą.



YPATYBĖS IR PRIVALUMAI

- Švarių, neužterštų skysčių siurbimui
- Kompaktiška vientisa konstrukcija, tvirta ir atspari korozijai
- Aukščiausias efektyvumas ir našumas
- PPS plaukiojanti įvorė
- Negabaritinis sunkioms darbo sąlygoms apskaičiuotas variklio velenas
- Nerūdijančio plieno sparnuotės ir difuzoriai, užtikrinantys maksimalų tvirtumą
- Lengva priežiūra
- Įmontuotas tvirtas ir sandarus variklio rutulinis guolis.

SPECIFIKACIJOS

- Modeliai: EM 3-5-9
- Našumas: iki to 14 m³/h (50 Hz) / 17 m³/h (60 Hz)
- Pakėlimo aukštis: iki 104 m (50 ir 60 Hz)
- Įvado/išvado pajungimai: srieginiai arba ovalios jungtys
- Maksimalus darbinis slėgis: 12 Bar
- Maksimali aplinkos temperatūra: 40 °C
- Skysčio temperatūros diapazonas:
 - Min. - 15 °C;
 - Max.: + 90 °C butiniam naudojimui (CEI EN Standard 60335-2-41), + 110 °C tik pramoniniam naudojimui (CEI EN Standard 60335-2-41)
- Mechaninis sandariklis standartinis Tipas E0 = Carbon / Ceramic / EPDM
- Mechaninis sandariklis versijoms WRAS Tipas E1 = Carbon / Silicon carbide / EPDM
- Varikliai
 - Vienfaziai
 - Trifazių variklių efektyvumo klasė IE3
 - Asinchroniniai, TEFC (pilnai uždengti, ventiliatoriaus aušinami)
 - 2 polių
 - Apsaugos klasė: IP55, Izoliacijos klasė: F

Informacijos užsakymui ir papildomų pasirinkčių galimybių ieškokite produktų kataloge, esančiame franklinwater.eu.