

Aprašymas	Vertė
<b>Bendra informacija:</b>	
Produkto pavadinimas:	NB 100-200/181 AE-F2-A-BQQE
Produkto Nr.:	99750181
EAN numeris:	5713833755638
<b>Techniniai duomenys:</b>	
Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2955 rpm
Nominalus debitas:	284.8 m <sup>3</sup> /h
Nominalus slėgio aukštis:	33.5 m
Faktinis darbaračio skersmuo:	181 mm
Nominalus darbaračio dydis:	200 mm
Pirminis veleno sandariklis:	BQQE
Veleno skersmuo:	32 mm
Antrinis veleno sandariklis:	NONE
Siurblio versija:	AE
<b>Medžiagos:</b>	
Siurblio korpusas:	Ketus
Siurblio korpusas:	EN-GJL-250
Siurblio korpusas:	ASTM A48-40 B
Darbaratis:	Ketus
Darbaratis:	EN-GJL-200
Darbaratis:	ASTM A48-30 B
Medžiagų kodas:	A
Dilimo žiedo medžiaga:	Stiprus žalvaris (CuZn34Mn3Al2)
<b>Įrengimas:</b>	
Maximum ambient temperature:	55 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	16 bar
Siurblio įvadas:	DN 125
Siurblio išvadas:	DN 100
Slėgis:	PN 16
Jungčių kodas:	F2
<b>Skystis:</b>	
Skysčio temperatūros diapazonas:	-25 .. 120 °C
<b>Elektrotechniniai duomenys:</b>	
Variklio tipas:	SIEMENS
IE efektyvumo klasė:	IE3
Nominali galia - P2:	37 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-420D/660-725V V
Nominali srovė:	68,0-63,0/39,0-36,0 A
Nominalios apsukos:	2955 rpm
Efektyvumas:	IE3 93,7%
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	PTC
Variklio Nr.:	99032147
Montavimo variantas pagal IEC 34-7:	IM B35
Tepalo tipas:	Grease
<b>Kita:</b>	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.68
ErP būseną:	EuP Autonominis/Prod.
Neto masė:	350 kg
Bendra masė:	375 kg
Transportavimo tūris:	0.707 m <sup>3</sup>