



Poz.	Pavadinimas	Medžiaga, Tipas	Dydis
1	Ventiliacija - antivandalinė	PE	D110
2	Dangtis + fiksavimo elementai	PE / AI / AISI304	1010x1335
3	Įlipimo turėklas, teleskopinis	AISI316	220x925
4	Aptarnavimo landa, termoizol., monolit.	PE	750x1155
5	Kopėčios - neprasl. laipteliai	AISI316	iki NS dugno
6	Siurblinės talpa - dviguba sienelė	PE100	ID1600, SN4
7	Slėginis kolektorius su ventiliu	PE100	D90 SDR17
8	Sklandė AVK	Ketus, epoks.padeng	DN80
9	Atbulinis vožtuvas AVK	Ketus, epoks.padeng	DN80
10	Slėginis vamzdis	PE100	D90 SDR17
11	Paskirstymo kamera	PE100	D200/2xD110
12	Atbulinis vožtuvas AVK	Ketus, epoks.padeng	DN32
13	Separatoriaus atjungimo sklandė	PVC-U	D110
14	Hidrostatinis lygio jutiklis	PE100	D90 SDR17
15	Kietųjų dalelių atskyrimo separatorius	PE100	D250 SDR17
16	Nuotekų siurblys	-	H _{max} =.....m, Q _{max} =.....m ³ /h
17	Greito atjungimo slėginis flanšas	PE100	D160 SDR17
18	Greito atjungimo flanšas	AISI304	DN280
19	Dvigubas armuotas dugnas	PE100/Plienas	100 mm
20	G/b plokštė (netiekiamo)	Betonas	200x2400x2400
21	Flanšinis pajungimas	PP/Plienas	DN80
22	Tvirtinimo varžtai	AISI316	M16

Ištekėjimo vamzdžio gylis nuo žemės paviršiaus	H1 =mm
Įtekėjimo vamzdžio gylis nuo žemės paviršiaus	H2 =mm
Ištekėjimo vamzdžio pozicija laipsniais (lyginant su įtekėjimu)	α = 0° / 90° / 270°
Montuojamų siurblių pavadinimas/kodas

Paruošta:	A.Käärid	SSS Nuotekų Kėlykla ID1600 STRONG	
Patvirtinta:	J.Karolin	Efektyvus tūris 300L	
www.iwsgroup.ee		Masė: kg	Prekės kodas:
Innovative Water Systems		NA	505143
			Rev. 2