

**Kiekis**   **Aprašymas**1   **Plūdinis jungiklis****Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo**Produkto Nr.: [91072782](#)

Plūdinis jungiklis MS1 Ex yra idealus sprendimas skysčiams, turintiems ribotą pajungimo vietą, valdyti potencialiai sprogiose vietose, klasifikuojamuose, kaip 0, 1 ir 2 zonos, pavyzdžiui, naftos perdirbimo įmonės, degalinėse ir kanalizacijoje.

„MS1 Ex“ atitinka naujausius EB direktyvos 2014/34 / ES (ATEX) ir tarptautinės direktyvos IECEx reikalavimus, kurių turi būti laikomasi naudojant įrengimus sprogiose vietose.

Pagal licencijas SEV 18 ATEX 0143 ir IECEx SEV 18.0015, plūdinis jungiklis MS1 Ex gali būti naudojamas 0, 1 ir 2 zonose (Cl.1 Div.1 \*)

taip pat IIA, II B ir IIC dujų grupėse, kuriose sprogimo pavojus kyla dėl degių medžiagų, klasių T1 – T6 (80 ° C / 176 ° F). Visada prijunkite per apsauginės užtvaros relę.

„IECEx“ standartą pripažįsta 33 šalys. Įskaitant Kanadą (CANC / IEC) ir JAV (NEMA).

**Skystis:**

Maks. skysčio temp.: 80 °C

**Techniniai duomenys:**

Sertifikatai vardinėje plokštelėje: CE, EAC

ATEX aprašymas: Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga

Signalų išėjimas: SPDT switch

**Medžiagos:**

Enclosure: PRE-ELEC PP

Cable surface: TPK-PVC

**Elektrotechniniai duomenys:**

Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68

Cable included (Yes/No): Y

Kabelio ilgis: 30 m

Maitinimo kištukas: cable without connector

Min. nominali įtampa (nuolatinė): 4.00 V

Maks. nominali įtampa (nuolatinė): 40.00 V

**Kita:**

Neto masė: 2.5 kg

Bruto masė: 3.25 kg

Tiekimo tūris: 0.007 m<sup>3</sup>

Danijos VVS Nr.: 391371694

Kilmės šalis: DE

Muitinės kodas: 90261089

Aprašymas	Vertė
<b>Bendra informacija:</b>	
Produkto pavadinimas:	Plūdinis jungiklis MS1 Ex, 30m cable
Produkto Nr.:	<a href="#">91072782</a>
EAN numeris:	5700393553569
<b>Techniniai duomenys:</b>	
Sertifikatai vardinėje plokštelėje:	CE, EAC
ATEX aprašymas:	Ex II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
Signalo išėjimas:	SPDT switch
<b>Medžiagos:</b>	
Enclosure:	PRE-ELEC PP
Cable surface:	TPK-PVC
<b>Skystis:</b>	
Maks. skysčio temp.:	80 °C
<b>Elektrotechniniai duomenys:</b>	
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Cable included (Yes/No):	Y
Kabelio ilgis:	30 m
Maitinimo kištukas:	without connector
Min. nominali įtampa (nuolatinė):	4.00 V
Maks. nominali įtampa (nuolatinė):	40.00 V
<b>Kita:</b>	
Markė:	GRUNDFOS
Neto masė:	2.5 kg
Bruto masė:	3.25 kg
Tiekimo tūris:	0.007 m <sup>3</sup>
Danijos VVS Nr.:	391371694
Kilmės šalis:	DE
Muitinės kodas:	90261089