

**Kiekis** | **Aprašymas**1 | **Level transmitter**

Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [99488545](#)

„Grundfos“ lygio jutiklio tipas „S“ - pagrindinis pasirinkimas matuojant lygį, kai matavimo diapazonas mažesnis nei 50 m.

Pasirinkus tinkamą variantą, jis bus tinkamas nuotekoms, geriamam vandeniui ir kitas panaudojimui, kur reikia matuoti hidrostatinį lygį.

S tipas turi puikų našumą, susijusį su elektriniu patvarumu ir specialiomis optimizuotomis konfigūracijomis vandens / slėgio įleidimo angos švaraus vandens ir nuotekų naudojimui.

Produktas neturi užšalti terpėje. Apribojimas gali būti taikomas atsižvelgiant į terpę.

Hidraulinės jungties konfigūracija: BO - atviras dugnas, nuotekoms

BC - uždaras dugnas švariam vandeniui

Priedai:

Kabelio pakaba

Jungiamoji dėžutė

Skystis:

Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 80 °C

Techniniai duomenys:

Sertifikatai vardinėje plokštelėje: CE

Vandens lygio matavimo diapazonas: 0-5 m

Signalas išėjimas: 4-20mA 2 wires

Medžiagos:

Korpusas: Stainless steel

ASTM 316Ti

O žiedas:

FKM

Cable surface:

PE-LD

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 80 °C

Elektrotechniniai duomenys:

Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68

Cable included (Yes/No): Y

Kabelio ilgis: 10 m

Min. nominali įtampa (nuolatinė): 10.00 V

Maks. nominali įtampa (nuolatinė): 30.00 V

Kita:

Neto masė: 0.8 kg

Bruto masė: 1.9 kg

Tiekimo tūris: 0.043 m<sup>3</sup>

Danijos VVS Nr.: 391510301



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:

Telefonas:

Data:

2023-11-07

Kiekis	Aprašymas
1	Kilmės šalis: DE Muitinės kodas: 90262020

Aprašymas	Vertė
<b>Bendra informacija:</b>	
Produkto pavadinimas:	Level transmitter S 0-5m c10m P V BO
Produkto Nr.:	99488545
EAN numeris:	5713829914315
<b>Techniniai duomenys:</b>	
Sertifikatai vardinėje plokštelėje:	CE
Vandens lygio matavimo diapazonas:	0-5 m
Signalo išėjimas:	4-20mA 2 wires
<b>Medžiagos:</b>	
Korpusas:	Stainless steel
Korpusas:	ASTM 316Ti
O žiedas:	FKM
Cable surface:	PE-LD
<b>Įrengimas:</b>	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 80 °C
<b>Skystis:</b>	
Skystio temperatūros diapazonas:	0 .. 80 °C
<b>Elektrotechniniai duomenys:</b>	
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Cable included (Yes/No):	Y
Kabelio ilgis:	10 m
Min. nominali įtampa (nuolatinė):	10.00 V
Maks. nominali įtampa (nuolatinė):	30.00 V
<b>Kita:</b>	
Neto masė:	0.8 kg
Bruto masė:	1.9 kg
Tiekimo tūris:	0.043 m <sup>3</sup>
Danijos VVS Nr.:	391510301
Kilmės šalis:	DE
Muitinės kodas:	90262020