

KUO YPATINGI

AEDONPUMP

SIURBLIŲ KOMPONENTAI?



DARBO RATAS



Didelės kietųjų dalelių pralaidumo galimybės
(iki 100 % vamzdžio skersmens)



Efektyvumas iki 80 %



Uždaro tipo dvigubas mechaninis sandariklis



Galimybė veikti be skysčio (sausai)



Tvirtas ir patvarus guolio rėmas, kuriam nereikalinga
techninė priežiūra




Reguliuojamas įsiurbimo įdėklas su išoriniais varžtais



4 tipai (ketus, nerūdijantis plienas, aukšto chromo kiekio
lydinys, duplex)



VAKUUMINIS SIURBLYS



Sauso tipo vakuuminis siurblys



Siurblys praktiškai nereikalauja priežiūros – aptarnavimas atliekamas tik kas 10 000 moto valandų.



Nėra dylančių dalių – nenaudojami vožtuvai ar diafragmos, todėl sumažėja priežiūros poreikis.



Apsaugotas nuo atsistkintinio vandens išsiliejimo poveikio




60 m³/h našumas ; -0.85 bar vakuumas



50% mažesnis energijos vartojimas



APSAUGINIS GAUBTAS



Ypač tylus, tvirta konstrukcija



Cinkuotas ir sandėliavimui pritaikytas rėmas



Nerūdijančios, atsparios dėvėjimuisi plastikinės durelės



Modulinė konstrukcija su keičiamais komponentais



Lengviausias savo srityje



Ypač kompaktiškas



Transportavimui priekaboje pritaikytas dizainas



VALDYMAS



Individualiai pritaikyta unikali naudotojo sąsaja (UI)



Spalvotas ekranas



50 + Skirtingų jutiklių konfigūracija



Dvipusis duomenų srautas (siurblio nuskaitymui valdymui)



Su telemetrijos funkcija ir kelių jutiklių kompleksu



Vienas tipas visiems siurbliams (dyzeliniais, elektriniams ir akumuliatoriniams)



VARIKLIS



Aukščiausios klasės variklių pasirinkimas (Hatz, Cat, Volvo, Perkins)



Atitinka aukščiausius emisijos reikalavimus, taikomus pramonėje



Optimizuotas galios ir svorio santykis



Atitinka Stage V emisijos reikalavimus



Maziau išmetamųjų teršalų vienai veikimo valandai



Minimalus vibracijos lygis