

Kiekis Aprašymas

1

Level transmitter



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [99488551](#)

„Grundfos“ lygio jutiklio tipas „S“ - pagrindinis pasirinkimas matuojant lygį, kai matavimo diapazonas mažesnis nei 50 m.

Pasirinkus tinkamą variantą, jis bus tinkamas nuotekoms, geriamam vandeniui ir kitas panaudojimui, kur reikia matuoti hidrostatinį lygį.

S tipas turi puikų našumą, susijusį su elektriniu patvarumu ir specialiomis optimizuotomis konfigūracijomis vandens / slėgio įleidimo angos švaraus vandens ir nuotekų naudojimui.

Produktas neturi užšalti terpėje. Apribojimas gali būti taikomas atsižvelgiant į terpę.

Hidraulinės jungties konfigūracija: BO - atviras dugnas, nuotekoms

BC - uždaras dugnas švariam vandeniui

Priedai:

Kabelio pakaba

Jungiamoji dėžutė

Skystis:

Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 80 °C

Techniniai duomenys:

Sertifikatai vardinėje plokštelėje: CE

Vandens lygio matavimo diapazonas: 0-5 m

Signalas išėjimas: 4-20mA 2 wires

Medžiagos:

Korpusas: Stainless steel
ASTM 316Ti

O žiedas: FKM

Cable surface: PE-LD

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 80 °C

Elektrotechniniai duomenys:

Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68

Cable included (Yes/No): Y

Kabelio ilgis: 50 m

Min. nominali įtampa (nuolatinė): 10.00 V

Maks. nominali įtampa (nuolatinė): 30.00 V

Kita:

Neto masė: 2.9 kg

Bruto masė: 4 kg

Tiekimo tūris: 0.043 m³

Danijos VVS Nr.: 391510305



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:

Telefonas:

Data:

2025-08-04

Kiekis	Aprašymas
--------	-----------

1	Norvegijos NRF Nr.: 1385757 Kilmės šalis: DK Muitinės kodas: 90261089
---	---

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	Level transmitter S 0-5m c50m P V BO
Produkto Nr.:	99488551
EAN numeris:	5713829914377
Techniniai duomenys:	
Sertifikatai vardinėje plokštelėje:	CE
Vandens lygio matavimo diapazonas:	0-5 m
Signalų išėjimas:	4-20mA 2 wires
Medžiagos:	
Korpusas:	Stainless steel ASTM 316Ti
O žiedas:	FKM
Cable surface:	PE-LD
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 80 °C
Skystis:	
Skystio temperatūros diapazonas:	0 .. 80 °C
Elektrotechniniai duomenys:	
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Cable included (Yes/No):	Y
Kabelio ilgis:	50 m
Min. nominali įtampa (nuolatinė):	10.00 V
Maks. nominali įtampa (nuolatinė):	30.00 V
Kita:	
Neto masė:	2.9 kg
Bruto masė:	4 kg
Tiekimo tūris:	0.043 m³
Danijos VVS Nr.:	391510305
Norvegijos NRF Nr.:	1385757
Kilmės šalis:	DK
Muitinės kodas:	90261089

