

Kiekis	Aprašymas
1	SE1.85.100.130.4.52H.N.51D.A  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 99776090 Nesavisiurbis, vienpakopis, išcentrinis siurblys skirtas siurbti nuotekas, technologinį vandenį ir nevalytą kanalizacijos vandenį. Siurblys gali dirbti su pertraukomis arba nuolat. Aušinimo gaubtas leidžia siurbliu eksploatuoti panardintą arba įrengtą sausai be variklio aušinimo. Revoliucinis „S-tube®“ darbaratis laisvai praleidžia iki 85 mm skersmens sferinius objektus ir tinka nuotekoms, kuriose gali būti iki 3 % sausų medžiagų. „SmartTrim“ darbaračio tarpelio reguliavimo sistema leidžia palaikyti maksimalų našumą. Įrengiant ant automatinės movos, „Grundfos“ „SmartSeal“ tarpiklio sistema užtikrina sandarų sujungimą. Siurblys turi labai efektyvų „Grundfos“ variklį su IE3 variklio komponentais. Kiti produkto duomenys Tipinės naudojimo sritys yra skysčių transportavimas, pvz.: • drenažo ir paviršinis vanduo • buitinės nuotekos • komunalinės nuotekos • pramoninės nuotekos • technologinis ir vėsinimo vanduo SiurbLIAI puikiai tinka aukščiau nurodytiems skysčiams siurbti šiuose objektuose: • komunalinių kanalizacijos tinklų siurblinės • įvadinės siurblinės nuotekų valymo įrenginiuose • pirminio nusodinimo duobės nuotekų valymo įrenginiuose • antrinio nusodinimo duobės nuotekų valymo įrenginiuose • liūčių vandens siurblinės • viešieji pastatai • gyvenamieji pastatai • gamyklos ir pramoniniai objektai Siurblys tinka tiek laikinam, tiek stacionariam įrengimui. Ant siurblių esančios kėlimo rankenos padeda juos lengvai transportuoti į įrengimo vietą ir įrengti. Siurblys Siurblys turi lengvai valomą nerūdijančiojo plieno variklio rankovę (EN 1.4301), kuri yra labai patvari ir atspari smūgiams. Siurblio korpusas ir variklio viršus pagaminti iš ketaus (EN-GJL-250), o darbaratis pagamintas iš kaliojo ketaus (EN-GJS-500). Siurblys turi lengvai valomą nerūdijančiojo plieno variklio rankovę (EN 1.4301), kuri yra labai patvari ir atspari smūgiams. Siurblio korpusas, variklio viršus ir darbaratis pagaminti iš ketaus (EN-GJL-250). Visi ketinių dalių paviršiai yra apsaugoti kateforezine danga. Po to ketinių dalių paviršiai yra nudažyti mažai kenkiančiais aplinkai milteliniais dažais (tipas NCS 9000N (juodi), blizgumas 30, sluoksnio storis 100 µm), kurie užtikrina gerą apsaugą nuo smūgių ir korozijos. Siurblys surenkamas iš jau nudažytų dalių, kad tarpeliuose tarp dalių neatsirastų rūdžių ar apnašų. „S-tube®“ darbaratis užtikrina laisvą pralaidumą per darbaratį ir siurblio korpusą ir natūraliai pratęsia prie siurblio prijungtą vamzdyną. „S-tube®“ konstrukcijos esmė yra paprastumas, joje nėra jokių pjaunančių ar judančių dalių, kurios per laiką galėtų susidėvėti, todėl nuolat išlaikomas didelis efektyvumas. Paprasta konstrukcija reiškia mažesnes viso tarnavimo laiko sąnaudas, nes sumažėja dilimas ir būna mažiau užsikimšimų.

Kiekis	Aprašymas
1	 This pump is equipped with the unique SmartTrim impeller clearance adjustment system that enables easy restoring of factory-set impeller clearance. By tightening the adjustment screws on the exterior of the pump housing, peak pumping efficiency can be maintained. This can be done on site, quickly and easily, without dismantling the pump and without using special tools. Siurblio veleno sandariklį sudaro du mechaniniai sandarikliai, užtikrinantys patikimą siurbiamo skysčio ir variklio atskyrimą. Veleno sandariklis yra kasetinio tipo, tai užtikrina paprastą techninę priežiūrą. Pirminį ir antrinį sandariklį apjungus į kasetinę veleno sandariklio sistemą, sutrumpėjo montavimo ilgis lyginant su įprastiniais veleno sandarikliais. Taip pat ši konstrukcija sumažina neteisingo sumontavimo pavojų, sandariklis gali būti sumontuotas vietoje be jokių specialių įrankių. - Pirminis sandariklis: silicio karbidas / silicio karbidas (SiC/SiC) - Antrinis sandariklis: anglis / keramika Veleno sandariklis yra dvikryptis, t.y. jis gerai veikia ir atgalinio tekėjimo per siurblį atveju. Ant siurblio išvado flanšo yra „Grundfos“ „SmartSeal“ automatinės movos tarpiklis, užtikrinantis visiškai sandarų sujungimą tarp siurblio ir automatinės movos sistemos pagrindo. Tai optimizuoja visos siurblio sistemos efektyvumą ir iki minimumo sumažina eksploatacijos sąnaudas. Variklis Variklis yra visiškai uždaras, nepraleidžiantis vandens ir tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Sandarus nerūdijančiojo plieno suapvalintų formų kabelio įvadas ir sandarinimo žiedai saugo nuo pažeidimų ir skysčio prasiskverbimo. Kompaktiška variklio konstrukcija su trumpu veleno sumažina vibracijas ir padidina veleno sandariklio ir rutulių tarnavimo laiką. Variklio apvijose yra termorelės, saugančios variklį nuo perkaitimo. Siurblys turi uždara variklio aušinimo sistemą ir gali būti sumontuotas sausai arba panardintas. Variklis gamykloje yra užpildytas „Grundfos“ variklio skysčiu SML-3 – propilenglikolio mišiniu. Variklio skystis užtikrina ir variklio aušinimą, ir veleno sandariklio tepimą. Veleno sandariklis turi integruotą darbaratį, užtikrinantį aušinimo skysčio cirkuliavimą. Siurblys suprojektuotas dirbti valdomomis apsukomis, kad būtų užtikrintas minimalus energijos vartojimas. Kad vamzdžiuose nesikauptų nuosėdos, rekomenduojama, kad valdomų apsukų siurblys dirbtų apsukų intervale nuo 30 % iki 100 %, o skysčio greitis būtų didesnis kaip 1 m/s. Valdikliai: Drėgmės jutiklis: su drėgmės jutikliu Skystis: Skysčio temperatūros diapazonas: 10 .. 40 °C Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Maks. debitas: 83.1 l/s Darbaračio tipas: S-TUBE Maks. dalelių dydis: 85 mm Sertifikatai: CE, EAC, RCM Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

Kiekis	Aprašymas
1	Cooling jacket (Yes/No): Y Kėlimo aukščio klasė: H Medžiagos: Siurblio korpusas: Ketus EN 1561 EN-GJL-250 Darbaratis: Ketus EN 1561 EN-GJL-250 ASTM A48-35B Motor: Cast iron EN 1561 EN-GJL-250 Veleno sandariklis: SIC Secondary shaft seal: SIC/CARBON Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: -20 .. 40 °C Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar Standartinis flanšas: DIN Įvado jungties dydis: DN 150 Išvado jungties dydis: DN 100 Slėgis: PN 10 Maksimalus panardinimo gylis: 20 m Automatinė jungiamoji mova: 96102241 Horizontalus įrengimas: 99867050 Atraminis stovas: 92593750 Rėmo dydis: 52 Elektrotechniniai duomenys: Naudojama galia P1: 14.8 kW Nominali galia - P2: 13 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-415/660-690 V Leistini įtampos svyravimai: +10/-10 % Maks. paleidimų skaičius per valandą: 20 Nominali srovė: 28-25/16-15 A Maksimali vartojama srovė: 26 A Paleidimo srovė: 228 A Nominali srovė be apkrovos: 12.6 A Nominalios pavaros apsukos: 1483 rpm Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 88 % Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 88 % Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 87 % Polių skaičius: 4 Paleidimo būdas: Y/D Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): H Skirtas sprogiui aplinkai: ne



Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:

Data:


2025-12-08

Kiekis	Aprašymas
1	Kabelio tipas: S1BN8-F Maitinimo kabelio ilgis: 10 m Apvijos varža: 0.499 Ohm Cos phi 1/1: 0.83 Cos phi 1/2: 0.66 Cos phi 3/4: 0.77 Kita: Neto masė: 338 kg Bruto masė: 366 kg Tiekimo tūris: 1.04 m³





99776090 SE1.85.100.130.4.52H.N.51D.A 50 Hz




Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C



Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	SE1.85.100.130.4.52H.N.5 1D.A
Produkto Nr.:	99776090
EAN numeris:	5713834106026
Techniniai duomenys:	
Maks. debitas:	83.1 l/s
Slėgio aukštis, maks.:	23 m
Darbarčio tipas:	S-TUBE
Maks. dalelių dydis:	85 mm
Sertifikatai:	CE, EAC, RCM
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Cooling jacket (Yes/No):	Y
Kėlimo aukščio klasė:	H
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Ketus
	EN 1561 EN-GJL-250
Darbaratis:	Ketus
	EN 1561 EN-GJL-250
	ASTM A48-35B
Motor:	Cast iron
	EN 1561 EN-GJL-250
Veleno sandariklis:	SIC
Secondary shaft seal:	SIC/CARBON
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-20 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	8 bar
Standartinis flanšas:	DIN
Įvado jungties dydis:	DN 150
Išvado jungties dydis:	DN 100
Slėgis:	PN 10
Maksimalus panardinimo gylis:	20 m
Įrengimas:	C
Sausas/šlapias įreng.:	DRY/SUBMERGED
Įrengimas:	V
Automatinė jungiamoji mova:	96102241
Horizontalus įrengimas:	99867050
Atraminis stovas:	92593750
Rėmo dydis:	52
Skystis:	
Skysčio temperatūros diapazonas:	10 .. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Naudojama galia P1:	14.8 kW
Nominali galia - P2:	13 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-415/660-690 V
Leistini įtampų svyravimai:	+10/-10 %
Maks. paleidimų skaičius per valandą:	20
Nominali srovė:	28-25/16-15 A
Maksimali vartojama srovė:	26 A
Paleidimo srovė:	228 A
Nominali srovė be apkrovos:	12.6 A
Nominalios pavaros apsukos:	1483 rpm





Wiring diagram. 12-wire cable




Aprašymas	Vertė
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	88 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	88 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	87 %
Polių skaičius:	4
Paleidimo būdas:	Y/D
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	H
Skirtas sprogiui aplinkai:	ne
Integruota variklio apsauga:	KLIXON
Kabelio tipas:	S1BN8-F
Maitinimo kabelio ilgis:	10 m
Kabelio varža:	4.95 mOmas/m
Kabelio skerspjūvio plotas:	7G4+5X1.5ST
Apvijos varža:	0.499 Ohm
Cos phi 1/1:	0.83
Cos phi 1/2:	0.66
Cos phi 3/4:	0.77
Valdikliai:	
Drėgmės jutiklis:	su drėgmės jutikliu
Kita:	
Neto masė:	338 kg
Bruto masė:	366 kg
Tiekimo tūris:	1.04 m³

99776090 SE1.85.100.130.4.52H.N.51D.A 50 Hz




Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

99776090 SE1.85.100.130.4.52H.N.51D.A 50 Hz




Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

99776090 SE1.85.100.130.4.52H.N.51D.A 50 Hz




Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

99776090 SE1.85.100.130.4.52H.N.51D.A 50 Hz



Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

99776090 SE1.85.100.130.4.52H.N.51D.A 50 Hz





Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.


99776090 SE1.85.100.130.4.52H.N.51D.A 50 Hz

Wiring diagram. 12-wire cable

L1 L2 L3 Delta



L1 L2 L3 Star Y



Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

