




ELEKTRINIS TRIUMO SIURBLYS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

16012112 - UP1001 12V



CE

18/06/2026



Šį siurbį montuoti, eksploatuoti ir prižiūrėti privalo tik kvalifikuotas personalas, vadovaudamasis instrukcijomis. Nesilaikant šių reikalavimų, kyla elektros smūgio, gaisro, sunkių sužalojimų arba mirties pavojus.

Paskirtis. Šis siurblys yra skirtas tik gėlo ir sūraus vandens pumpavimui aplinkos temperatūroje.

Draudžiamas naudojimas. Nenaudokite su tirpikliais, cheminėmis ar koroziją sukeliančiomis medžiagomis, taip pat su degiais skysčiais. Nenaudokite potencialiai sprogioje aplinkoje. Šis gaminyss neturi ATEX sertifikato. Sprogimo, gaisro ir sunkių sužalojimų pavojus.

Aukšta temperatūra. Eksploatavimo metu arba po jo variklio ir siurblio paviršius gali stipriai įkaisti. Venkite sąlyčio.

Atjungimas nuo maitinimo šaltinio. Prieš atlikdami bet kokius montavimo, patikros, valymo ar priežiūros darbus, atjunkite siurbį nuo elektros tinklo.

Apsauginiai gaubtai. Nenuimkite apsauginių gaubtų varikliui veikiant.

Judančios dalys. Nekiškite pirštų ar daiktų į judančias dalis (pvz., pavarą ar krumpliaračius).

Elektros instaliacija. Sumontuokite tinkamos vardinės srovės saugiklį ir jungiklį, vadovaudamiesi siurblio elektros specifikacijomis. Apsaugokite kabelius nuo mechaninių pažeidimų, karščio ir drėgmės.

Draudžiama atlikti pakeitimus. Nemodifikuokite siurblio ir jo elektros jungčių.

Kabelio skerspjūvio parinkimas pagal ilgį. Teisingai parinkite kabelio skerspjūvį pagal kabelio ilgį, vadovaudamiesi vietos teisės aktais.

APRAŠYMAS

Nauji panardinami siurbiai, tiekiami su 12 V ir 24 V maitinimu, užtikrina greitą montavimą, lengvą priežiūrą ir patikimą veikimą net ir sudėtingomis eksploataavimo sąlygomis laive. Variklio ir darbaračio kaištinės (bajonetinės) jungties konstrukcija leidžia pakeisti variklį neatjungiant žarnų ir nenuimant siurblio korpuso nuo triumo – tai gerokai sutrumpina techninės priežiūros laiką ir supaprastina priežiūros operacijas. Daugiafunkcinės žarnų jungtys, suderinamos su dviem žarnų skersmenimis, suteikia montavimo lankstumo tiek įrengiant naujas sistemas, tiek atliekant esamų sistemų modernizavimą (atnaujinimą). Integruotas atbulinis vožtuvas apsaugo nuo atgalinio vandens srauto ir užtikrina visišką triumo nusausinimą, taip padidindamas bendrą sistemos efektyvumą ir sumažindamas nepageidaujamų siurblio suveikimų skaičių. Sertifikuota pagal ISO 8849 ir ISO 8846 standartus.

TECHNINIAI DUOMENYS

PRODUKTO DUOMENYS				
KODAS	TIPAS	APRAŠYMAS	SVORIS	
16012112	UP1001	UP1001 Panardinamas siurblys su integruotu atbuliniu vožtuvu 63 l/min	kg	0,5
			lb	1.1

VARIKLIO DUOMENYS						
ĮTAMPA [V]	MAKS. SROVĖ [A]	SAUGIKLIS [A]	VARIKLIO GALIA [W]	IP APSAUGA	KABELIS	
12 DC	4	7,5	48	67	mm ²	0.75
					AWG	18

SIURBLIO DUOMENYS					
SIURBIMO AUKŠTIS [m]	MAKS. NAŠUMAS [l/min]	MAKS. SLĖGIS [bar]	ŽARNA [mm]	SANDARIKLIS	O-ŽIEDAS
-	63	0,4	25	NBR	NBR

LEIDŽIAMIE SKYSČIAI / DRAUDŽIAMIE SKYSČIAI

Įrenginio garantija netenka galios viršijus maksimalią 43 °C skysčio temperatūrą, o naudojant netinkamus skysčius kyla gaisro, variklio perkaitimo, siurblio korozijos, tarpiklių pažeidimo bei personalo sužalojimo pavojus.


Leidžiama naudoti tik vandenį (maks. 43 °C).

Draudžiama naudoti benzina, tirpiklius, degius skysčius (PM < 38 °C), tirštus ir klampus (> 20 cSt) bei korozinius skysčius.

Daugiau informacijos ieškokite gaminio techninėje dokumentacijoje.

Prietaisas atitinka ISO 8846 standarto reikalavimus

ELEKTROS PRIJUNGIMAS



ĮSPĖJIMAS

Šis siurblys skirtas naudoti tik su gėlu arba jūros vandeniu. Naudojant kitus skysčius, ypač pavojingas, ėsdinančias ar korozines medžiagas, gali būti sugadintas siurblys, padaryta žala aplinkai bei sužaloti žmonės ar sugadintas turtas, įskaitant galimą pavojingų medžiagų poveikį.

MONTAVIMAS

Išardymas:

Iškelkite baltą siurblio modulį iš mėlyno filtro korpuso.

Pritvirtinkite filtro korpusą nerūdijančiojo plieno varžtais (tvirtinimo angos yra filtro korpuso apačioje).

Surinkimas:

Sumontavę mėlyną filtro korpusą, įstatykite baltą siurblio modulį atgal ant filtro korpuso.

VAMZDYNŲ PRIJUNGIMAS

Naudokite tinkamą triumo siurblio žarną.

Žarnos trasa turi būti kuo trumpesnė ir kuo statesnė. Tai padės išvengti oro kišenių susidarymo, dėl kurių gali susidaryti oro kamštis.

Visas žarnas prie siurblio pritvirtinkite tinkamomis nerūdijančiojo plieno žarnų sąvaržomis.

ELEKTROS PRIJUNGIMAS

Rudas (+) laidas yra teigiamasis ir jungiamas prie akumuliatoriaus teigiamojo gnybto. Juodas (–) laidas yra neigiamasis ir jungiamas prie akumuliatoriaus neigiamojo gnybto.

Saugiklio įrengimas yra privalomas.

Elektros instaliacija turi būti atliekama sausoje vietoje, kad būtų išvengta kontakto su vandeniu.

GARANTIJA

Garantinis laikotarpis – 2 metai nuo įsigijimo datos, pateikus pirkimą patvirtinančią sąskaitą faktūrą arba kitą pardavimo dokumentą.

Jei originalus pirkimo dokumentas nepateikiamas, 2 metų garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo gaminio pagaminimo datos.

Garantija negalioja, jei gaminyje buvo naudojamas netinkamai arba nesilaikant šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų.

Garantija taikoma tik gamybos defektams.


Garantija neapima jokių su gaminio montavimu ar išmontavimu susijusių išlaidų.

Transportavimo išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei MARCO Spa pripažįsta garantinį atvejį. Kompensuojamos tik faktinės siuntos transportavimo išlaidos tarp MARCO Spa sandėlio ir kliento pristatymo adreso.



Kreditinės sąskaitos arba pakaitiniai gaminiai neišduodami, kol tariamai sugedęs MARCO gaminyje nėra grąžintas ir tinkamai patikrintas.

IŠARDYTO SIURBLIO VAIZDAS

Poz.	Kiekis	Aprašymas	Angliškas pavadinimas	Atsarginė dalis
1	1	Siurblio variklis	Pump Motor	
2	1	Siurblio korpusas	Pump Body	
3	1	Siurblio grotelės	Pump Grid	
4	1	Atbulinis vožtuvas	Check Valve	
5	1	Žarnos antgalis	Hose Holder	
6	1	Prispaudžiamoji veržlė	Ring Nut	




MATMENYS




KREIVĖS

SROVĖS SĄNAUDOS




NAŠUMAS



KREIVĖS

NAŠUMAS





ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Patvirtiname, kad gaminys:

16012112 – UP1001 panardinamasis siurblys su atbuliniu vožtuvu, 63 l/min (triumo siurblys)

atitinka Direktyvos 2014/30/ES (ankstesnė redakcija – 2004/108/EB) dėl elektromagnetinio suderinamumo ir Direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų reikalavimus.

Ši deklaracija galioja visiems gaminiams, pagamintiems pagal techninę dokumentaciją, kuri yra neatskiriama šios deklaracijos dalis.

Atitikčiai elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams įvertinti taikomas šis standartas:

EN 55014-1

Elektromagnetinis suderinamumas. Buitinių prietaisų, elektrinių įrankių ir panašių aparatų reikalavimai. 1 dalis. Spinduliuojamieji trikdžiai.

Ši atitikties deklaracija išduodama tik gamintojo atsakomybe.

MARCO S.p.A.
Via Mameli 10
25014 Castenedolo (Breša)
Italija

Tel. +39 030 2134 1
Faks. +39 030 2134 300



Šis dokumentas yra MARCO S.p.A. nuosavybė. Be raštiško
leidimo jį atgaminti draudžiama. Visos teisės saugomos.
Daugiau informacijos rasite: www.marco.it
MARCO S.p.A Via Mameli 10 - 25014 Castenedolo (Brescia) - Italy
tel. +39 030 2134.1 / Fax +39 030 2134.300