



GENERATORE DIESEL

Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase.
Sistema di regolazione brushless a condensatore. Avviamento con autoavvolgente.
Quadro di comando con 2 prese monofase CEE 16A e 1 protettore termico.

Standard version

DIESEL ENGINE GENERATOR

Single phase generating set with Diesel engine coupled to single phase 2-pole alternator.
System brushless with capacitor regulation. Recoil starter.
Control panel with 2 single phase CEE plugs 16A and 1 termic protector.



MOTORE - ENGINE

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)		Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
4,2 (HL 170)	manuale recoil	219	Diesel	2,4	85	 97	3,5

GENERATORE - GENERATOR

Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza uso continuo Continuous duty power	Potenza max. Max. power	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	kVA	kVA	mm	Kg
	50	230	2,7	3	500 x 620 x 545	42



GENERATORE DIESEL

Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase. Sistema di regolazione brushless a condensatore. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 2 prese monofase CEE 16A e 1 protettore termico.

DIESEL ENGINE GENERATOR

Single phase generating set with Diesel engine coupled to single phase 2-pole alternator. System brushless with capacitor regulation. Recoil or electric starter with battery. Control panel with 2 single phase CEE plugs 16A and 1 termic protector.

Standard version



MOTORE - ENGINE

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)		Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
6 (HL 178)	manuale - elettrico recoil - electric	306	Diesel	3,5	85	 97	4

GENERATORE - GENERATOR

Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza uso continuo Continuous duty power	Potenza max. Max. power	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	kVA	kVA	mm	Kg
	50	230	4,2	4,5	720 x 510 x 530	75



GENERATORE **DIESEL**

Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase. Sistema di regolazione brushless a condensatore. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 2 prese monofase CEE 16A e 2 protettori termici.
Optional: pannello prese con 1 presa monofase CEE 32A, 1 presa monofase CEE 16A e 2 protettori termici.

DIESEL ENGINE GENERATOR

Single phase generating set with Diesel engine coupled to single phase 2-pole alternator. System brushless with capacitor regulation. Recoil or electric starter with battery. Control panel with 2 single phase CEE plugs 16A and 2 termic protectors.
Optionals: control panel with 1 single phase CEE plug 32A, 1 single phase CEE plug 16A and 2 termic protectors.

Standard version



Optionals version



MOTORE - ENGINE

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)		Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
9,6 (HL 186)	manuale - elettrico recoil - electric	418	Diesel	5,5	85	 97	5

GENERATORE - GENERATOR

Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza uso continuo Continuous duty power	Potenza max. Max. power	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	kVA	kVA	mm	Kg
	50	230	6	6,5	860 x 740 x 800	100



GENERATORE DIESEL

Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 1 presa monofase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 32A e 2 protettori termici.

DIESEL ENGINE GENERATOR

Single phase generating set with Diesel engine coupled to single phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR. Recoil or electric starter with battery.

Control panel with 1 single phase CEE plug 16A, 1 single phase CEE plug 32A and 2 termic protectors.

Standard version



MOTORE - ENGINE

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)		Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
9,6 (HL 186)	manuale - elettrico recoil - electric	418	Diesel	5,5	85	 97	5

GENERATORE - GENERATOR

Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza uso continuo Continuous duty power	Potenza max. Max. power	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	kVA	kVA	mm	Kg
	50	230	6	6,5	860 x 740 x 800	100



GENERATORE **DIESEL**

Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase. Sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 1 presa monofase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 32A e 2 protettori termici.

Standard version



DIESEL ENGINE GENERATOR

*Single phase generating set with Diesel engine coupled to single phase 2-pole alternator.
System voltage regulation AVR. Recoil or electric starter with battery.
Control panel with 1 single phase CEE plug 16A, 1 single phase CEE plug 32A and 2 termic protectors.*

MOTORE - ENGINE

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)	Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m LwA	h
12 (HL 188)	manuale - elettrico recoil - electric	474	Diesel	5,5	85  97	4

GENERATORE - GENERATOR

Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza uso continuo Continuous duty power	Potenza max. Max. power	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	kVA	kVA	mm	Kg
	50	230	8	8,5	730 x 870 x 720	128



GENERATORE DIESEL

Gruppo elettrogeno trifase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli trifase. Sistema di regolazione a spazzole compound. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria. Quadro di comando con 1 presa trifase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 16A, protettore termico e voltmetro.

DIESEL ENGINE GENERATOR

Three phase generating set with Diesel engine coupled to three phase 2-pole alternator. System brushes compound regulation. Recoil or electric starter with battery. Control panel with 1 plug three phase CEE plug 16A, 1 plug single phase CEE plug 16A, termic protector and voltmeter.

Standard version



MOTORE - ENGINE

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)	Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m LwA	h
9,6 (HL 186)	manuale - elettrico recoil - electric	418	Diesel	5,5	85  97	4

GENERATORE - GENERATOR

Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza max. uso continuo Continuous duty power max.		Potenza max. uso continuo Continuous duty power max.		Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	V	kVA	V	kVA	mm	Kg
	50	230 / 400	400	6	230	3,5	860 x 740 x 800	126



GENERATORE **DIESEL**

Gruppo elettrogeno trifase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli trifase.
Sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria.
Quadro di comando con 1 presa trifase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 16A, protettore termico e voltmetro.

DIESEL ENGINE GENERATOR

*Three phase generating set with Diesel engine coupled to three phase 2-pole alternator.
System voltage regulation AVR. Recoil or electric starter with battery.
Control panel with 1 plug three phase CEE plug 16A, 1 plug single phase CEE plug 16A,
termic protector and voltmeter.*

Standard version



MOTORE - ENGINE

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)	Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m LwA	h
12 (HL 188)	manuale - elettrico recoil - electric	474	Diesel	5,5	85  97	4

GENERATORE - GENERATOR

Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza max. uso continuo Continuous duty power max.		Potenza max. uso continuo Continuous duty power max.		Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	V	kVA	V	kVA	mm	Kg
	50	230 / 400	400	9	230	5	730 x 870 x 720	128



GENERATORE **DIESEL** CON MOTORE BICILINDRICO

Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase.
Sistema di regolazione brushless a condensatore. Avviamento elettrico a batteria.
Quadro di comando con 1 presa monofase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 32A e 2 protettori termici.

V-TWIN CYLINDER **DIESEL** ENGINE GENERATOR

Single phase generating set with Diesel engine coupled to single phase 2-pole alternator.
System brushless with capacitor regulation. Electric starter with battery.
Control panel with 1 single phase CEE plug 16A, 1 single phase CEE plug 32A and 2 termic protectors.

Standard version



MOTORE BICILINDRICO RAFFREDDATO AD ARIA - V-TWIN CYLINDER ENGINE AIR COOLED

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)	Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m LwA	h
22 (HL 292)	elettrico electric	997	Diesel	25	85  97	11

GENERATORE - GENERATOR

Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza uso continuo Continuous duty power	Potenza max. Max. power	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	kVA	kVA	mm	Kg
	50	230	11,5	12	620 x 1000 x 720	200



GENERATORE **DIESEL** CON MOTORE BICILINDRICO

Gruppo elettrogeno trifase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli trifase.
Sistema di regolazione a spazzole compound. Avviamento elettrico a batteria.
Quadro di comando con 1 presa trifase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 16A
e protettore termico.

Standard version



V-TWIN CYLINDER **DIESEL** ENGINE GENERATOR

Three phase generating set with Diesel engine coupled to three phase 2-pole alternator.
System brushes compound regulation. Electric starter with battery.
Control panel with 1 plug three phase CEE plug 16A, 1 plug single phase CEE plug 16A
and termic protector.

MOTORE BICILINDRICO RAFFREDDATO AD ARIA - V-TWIN CYLINDER ENGINE AIR COOLED

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)	Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m LwA	h
22 (HL 292)	elettrico electric	997	Diesel	25	85  97	11

GENERATORE - GENERATOR

Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza max. uso continuo Continuous duty power max.		Potenza max. uso continuo Continuous duty power max.		Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	V	kVA	V	kVA	mm	Kg
	50	230 / 400	400	12	230	6	620 x 1000 x 720	200



GENERATORE **DIESEL** SILENZIATO

Gruppo elettrogeno silenziato monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento elettrico a batteria. Quadro di comando con 2 prese, una monofase CEE 16A e una monofase CEE 32A, protettore termico e voltmetro.

SILENCED **DIESEL** ENGINE GENERATOR

Single phase generating set with silenced Diesel engine coupled to single phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR. Electric starter with battery. Control panel with 2 plugs, one single phase CEE plug 16A and one single phase CEE plug 32A, termic protector and voltmeter.

HS 6500 SS AVR-ATS



AVVIAMENTO AUTOMATICO IN CASO DI BLACK OUT



MOTORE - ENGINE

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)		Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
9,6 (HL 186)	elettrico electric	418	Diesel	15	65	97	12

GENERATORE - GENERATOR

Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza uso continuo Continuous duty power	Potenza max. Max. power	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	kVA	kVA	mm	Kg
	50	230	6	6,5	600 x 1040 x 740	183



GENERATORE **DIESEL** SILENZIATO

Gruppo elettrogeno trifase con motore Diesel silenzioso, flangiato ad un alternatore a 2 poli trifase. Sistema di regolazione a spazzole compound. Avviamento elettrico a batteria. Quadro di comando con 2 prese, una trifase CEE 16A e una monofase CEE 16A, protettore termico e voltmetro.

SILENCED **DIESEL** ENGINE GENERATOR

Three phase generating set with silenced Diesel engine coupled to three phase 2-pole alternator. System brushes compound regulation. Electric starter with battery. Control panel with 2 plugs, one three phase CEE plug 16A and one single phase CEE plug 16A, termic protector and voltmeter.

HS 6500 SS-3 ATS



AVVIAMENTO AUTOMATICO IN CASO DI BLACK OUT



MOTORE - ENGINE

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)		Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
9,6 (HL 186)	elettrico electric	418	Diesel	15	65	 97	12

GENERATORE - GENERATOR

Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza max. uso continuo Continuous duty power max.		Potenza max. uso continuo Continuous duty power max.		Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	V	kVA	V	kVA	mm	Kg
 NSM AC GENERATORS	50	230 / 400	400	6	230	3,5	600 x 1040 x 740	189