

GENERATORE DIESEL DIESEL ENGINE GENERATOR

Gruppo elettrogeno trifase/monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli trifase/monofase. Sistema di regolazione della tensione AVR.

Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria.

Quadro di comando con 1 presa trifase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 16A, protettore termico.

Three phase/single-phase generating set with Diesel engine coupled to three phase/single-phase 2-pole NSM alternator. System voltage regulation AVR.

Recoil or electric starter with battery. Control panel with 1 plug three phase CEE plug 16A, 1 plug single phase CEE plug 16A, termic protector.



Standard version



ATS

*Avviamento automatico in caso di black out
Automatic startup in case of blackout*

HS 9000-3E AVR ATS



MOTORE ENGINE POWERED by HAILIN diesel expert	
Avviamento / Start system	manuale / elettrico recoil / electric
Cilindrata / Displacement	474 cc
Tipo carburante / Fuel	Diesel
Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)	12,5
Rumorosità / Noise dB (A)	LpA a 7m 85 LwA 97
Servizio continuo orario Continuos duty running time	4 h

GENERATORE GENERATOR NSM AC GENERATORS	
Frequenza / Frequency	50 Hz.
Tensione / Voltage	230/400 V
Potenza uso continuo / Continuos duty power	400 V - 9 kVA
Potenza uso continuo / Continuos duty power	200 V - 5 kVA
Dimensioni / Dimensions (mm)	875 x 710 x 1070
Peso / Weight (Kg)	137